

美标截止阀（内螺纹）其他

产品名称	美标截止阀（内螺纹）其他
公司名称	温州华劲阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:J11-16P 品牌:其他 连接形式:螺纹
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾沙园村环镇南路29号
联系电话	86 0577 85986666 15857793697

产品详情

型号	J11-16P	品牌	其他
连接形式	螺纹	材质	不锈钢
公称通径	DN15 (mm)	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	16	工作温度	360
标准	国标	外形	微型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	形态	旋塞式
类型(通道位置)	直通式		

产品名称: 螺纹连接不锈钢截止阀

尺寸: dn15 - dn80

适用介质：水、油品、汽体、硝酸类、醋酸类等适用广泛

产品材质：采用304.316不锈钢制造而成，操作方便。外观精美，质量优，密封性能高

设计生产采用：国际标准、iso、api、gb、bs等标准设计生产，其安全性和质量性都经过严格处理发放国内外市场,并已得到客户的认可.

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流

向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

截止阀具有以下优点：

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

截止阀的缺点如下：

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
- 3、调节性能较差。

截止阀的种类

按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

截止阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
- 2、手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。
- 3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。