

# 双联过滤器，不锈钢双联过滤器

产品名称	双联过滤器，不锈钢双联过滤器
公司名称	温州华劲阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 用途:药液过滤 样式:双联
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾沙园村环镇南路29号
联系电话	86 0577 85986666 15857793697

## 产品详情

原理	真空过滤	用途	药液过滤
样式	双联	性能	高效过滤
适用对象	过滤器	适用对象性质	高卫生要求物料
滤料类型	其他	品牌	华劲
型号	双联过滤器	有效过滤面积	0.002140 ( m2 )
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、食品、水处理
DN	50-200	外形尺寸	165--2300 ( mm )

### 主要用途：

双联切换式过滤器，采用两个三通球阀，将两个单筒过滤器组装在一个机座上，清洗过滤器时不必停车，保证其连续工作。

### 技术参数：

壳体材质body	滤框滤网材质glass material	s密封件seal material	工作温度 ( ) ambient temperature		操作压力operating pressure	连接
碳钢 cs	见不锈钢滤芯技术特性表	金属缠绕metal enlace 丁腈橡胶nbr 聚四氟乙烯ptfe	cs	-20 ~ 250	0.6 ~ 5.0mpa	螺纹法兰 joint weld
黄铜 h62			h62			
碳钢衬 ptfe			cs/ptfe			
不锈钢 304			304	-80 ~ 450		
不锈钢 316l			316l			

不锈钢钢丝的技术特性（英制）

~ 目数/inmesh/in	~ 孔数/inhole/in	可截粒径particle dia(u)	丝径wire dia(mm)	有效过滤面积 effective filtering area
10	100	2023	0.02000(0.510)	
20	400	955	0.02140(0.315)	
30	900	614	0.00921(0.224)	
40	1600	442	0.00760(0.206)	
50	2500	365	0.00598(0.512)	
60	3600	301	0.00480(0.122)	
80	6400	216	0.00402(0.102)	
100	10000	173	0.00310(0.081)	

法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：执行hg/t21637-1991标准，或客户指定标准。尺寸表：

dn	d	l	l1	h1	h2	
50	108	1250	380	1200	460	
65	133	1280	400	1200	475	
80	159	1400	420	1440	515	
100	219	1570	480	1480	540	
150	273	1880	580	1780	610	
200	325	2100	650	1880	680	

主要用途：

双联切换式过滤器，采用两个三通球阀，将两个单筒过滤器组装在一个机座上，清洗过滤器时不必停车，保证其连续工作。

技术参数：

壳体材质body	滤框滤网材质glass material	s密封件seal material	工作温度 ( ) ambient temperature		操作压力operating pressure	连接方式connection
碳钢 cs	见不锈钢滤芯技术特性表	金属缠绕metal enlace 丁腈橡胶nbr 聚四氟乙烯ptfe	cs	-20 ~ 250	0.6 ~ 5.0mpa	螺纹法兰 thread joint 焊接法兰 welded joint
黄铜 h62			h62			
碳钢衬 ptfe			cs/ptfe			
不锈钢 304			304	-80 ~ 450		
不锈钢 316l			316l			

不锈钢钢丝的技术特性（英制）

~ 目数/inmesh/in	~ 孔数/inhole/in	可截粒径particle dia(u)	丝径wire dia(mm)	有效过滤面积 effective filtering area
10	100	2023	0.02000(0.510)	
20	400	955	0.02140(0.315)	
30	900	614	0.00921(0.224)	
40	1600	442	0.00760(0.206)	
50	2500	365	0.00598(0.512)	
60	3600	301	0.00480(0.122)	

80	6400	216	0.00402(0.102)
100	10000	173	0.00310(0.081)

法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：执行hg/t21637-1991标准，或客户指定标准。尺寸表：

dn	d	l	l1	h1	h2
50	108	1250	380	1200	460
65	133	1280	400	1200	475
80	159	1400	420	1440	515
100	219	1570	480	1480	540
150	273	1880	580	1780	610
200	325	2100	650	1880	680