

腾龙重工 烘干机用散热器 散热器

产品名称	腾龙重工 烘干机用散热器 散热器
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

散热器烘干

蒸汽工业烘干机必须安装一只疏水阀才能很好的起到烘干速度快的特点，烘干机用散热器，因此如何选择疏水阀就非常重要，散热器，在此总结几点疏水阀的选购要点，供大家参考

- 1.工作压差：工作压差：即疏水阀进口压力和出口压力（背压）的压力差。若出口端是大气，背压为零；若压力波动时，压力差应取大值。
- 2.大排水量：应取用汽设备产生的凝结水量乘以备用系数。备用系数一般取2~4（滚筒式烘干设备备用系数取6~10）。

当工业烘干机疏水阀一点一滴排放时，往往伴有二次蒸汽飘出，烘干房专用散热器，这是高温凝结水在大气中再次蒸发而形成的。这属于正常情况，并不是蒸汽的泄漏。

散热器烘干

烘干机和除尘器一直有漏风和保温两种问题得不到解决。冷风的进入使除尘器内处于一种结露状态，造成了对除尘器的严重腐蚀，此情况在冬季时尤为严重。特别是随着水泥的多样化生产，除尘设备往往处

于一种无计划开停的状态，这样就使烘干机除尘设备的腐蚀进一步加剧。

后，是由于操作方法的不当造成的。很多厂家习惯性的在烘干机停止工作后立即关闭除尘设备，花梨木烘干房，殊不知这样做只会让除尘设备长期的处于潮湿状态，对于配件的腐蚀速度更加的快速。

佳的换热效果。是以高温蒸汽和导热油为热介质进行空气加热装置的最佳选择。该类型散热器在化工、纺织印染、化纤、橡胶、皮革、木材、涂装烤漆、食品、塑胶PVC、印花、制药等行业得到了广泛应用。

散热器排管的翅片管一般采用无缝钢管 25×2.0 - 50规格，不同的表面管数、排数和管长可以组成多种规格的散热器。热介质的流动可以单流程或多流程，换热介质工作压力2.0MPa以下，烘干机翅片散热器，工作温度300 以下。

散热器其复合翅片管的基管材质可以是碳钢、不锈钢等。双金属紧密复合后，其散热管具有热阻小（无接触热阻）、传热性能好、强度高、阻力小、不易结尘、防腐性能强、光洁美观、工作寿命长等特点。

蒸汽或热水流经钢管管内，热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片间的空气，达到加热空气的作用，每组换热面积约40m²，换热率达到90%。

框架固定式，散热管直接焊接到框架箱盒，结构简单，一般用于180 以下热媒或冷媒；框架支撑式，散热管穿过框架多孔板，与连通管（或弯头）焊接，一般用于180 以上热媒。

常用散热管类型：钢制散热管（钢管绕钢翅片、热镀锌处理）、钢铝复合散热管（钢管轧铝翅片）、铜制散热管（铜管绕铜翅片、搪锡处理）、铜铝复合散热管（铜管轧铝翅片）、不锈钢散热管（不锈钢管绕不锈钢翅片、高频焊）。

其中，钢制散热管，热镀锌是关键，可以填充缝隙、稳固翅片、高效传热、高效防腐；铜制散热管，搪锡是关键。

腾龙重工(图)-烘干机用散热器-散热器由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司（www.wf-tenglong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾龙重工——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县五井工业开发区，联系人：初经理。同时本公司（www.cnmucaiganzao.com）还是从事山东烘房批发，潍坊烤房加工厂，热风炉图片价格的厂家，欢迎来电咨询。