

面粉包装袋图片 面粉包装袋 江南塑业厂家供应

产品名称	面粉包装袋图片 面粉包装袋 江南塑业厂家供应
公司名称	山东江南塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区南环路
联系电话	13792221030

产品详情

彩印面粉编织袋断线头呈短毛头，至于缝制过程中发作最多的应是第二种现象，也就是线头呈短毛头状。因缝线遭到的最主要的几种力依次为：拉伸、摩擦、改变等，所以在研讨这一标题时有必要论述一点缝线的学问。

通常可将缝线归结为：质地、公径、旋向、捻度、股数等五大根本要从来了解。

质地：分自然纤维与合成纤维（主要指化纤维）两大类。

公径：以精纺线为准把缝线无论是单股仍是多股，可假定将其横截面看作一个圆，近似估量直径的一个参数。

旋向：为增加缝线强度和缝制规律性引进的参数，有左、右旋之分。俭朴的辨别办法是一手捏住缝线不动，面粉包装袋生产厂家，另一手捻其垂下的部门，捻紧方向即为线的旋向（左旋线运用较普遍）。

捻度：缝线多由两股以上的纤维线向一个方向捻合而成，捻度大则强度增加，而缝制的不乱性则相应削弱，面粉包装袋尺寸，缝制过程中跳线、浮线现象就会增加。

股数：构成缝线的集束数，如40S2和60S2分别表示40支纱2股和60支纱3股两种不同规格缝线。

塑料编织袋的使用和购买量都是非常大的，不管是在生产还是在保管或者运输过程中，都会时不时的产生静电，对我们的生产和运输造成很大的隐患，在这个时候，是需要我们采取一些正当的措施来消除这些静电，不至于使其产生的事故危险。

在生产的过程中，我们可以用一条湿毛巾擦过，面粉包装袋，这样可以在很安全的状况下消除这部分静电的产生，面粉包装袋图片，再就是在保管车间尽量不要太干燥，基本通过这样两个途径以后，

所产生的静电基本就可以消除了。

影响彩印编织袋缝合强度的主要因素有：

缝纫线的强度主要取决于线的种类（棉线、涤纶线）、线的粗细情况（泛指线密度大小）、线的股数（线的捻度和捻向）。

编织袋缝合的针距过大，缝合强度下降；针距过小，容易刺伤编织布，同时强度也会随之下降。

编织袋缝合线的链套形状，单线还是双线，还有套线的松紧程度，能否从一头拆开。

编织袋缝合拼接方式，拼接方式有卷边、折边、包边、搭接等。其中包括卷边宽度、折边宽度、包边宽度和方法、搭接量和方法、缝合线到底边的距离等。

面粉包装袋图片-面粉包装袋-江南塑业厂家供应(查看)由山东江南塑业有限公司提供。山东江南塑业有限公司（www.sdjnsy888.com）是从事“编织袋,中缝纸塑袋,集装袋,吨包袋。面粉袋,化肥袋。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苏经理。同时本公司（www.jappb.com）还是从事德州纸塑复合袋，中缝纸塑袋，三合一纸塑袋的厂家，欢迎来电咨询。