

华思特 高清监控摄像头报价 珠海高清监控

产品名称	华思特 高清监控摄像头报价 珠海高清监控
公司名称	深圳市华思特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911
联系电话	18124688622

产品详情

?本地预览无声音怎么办？

- 1、先确认音频线、拾音器电源线连接是否完好
- 2、预览界面的声音开关是否打开

怎么选摄像机镜头毫米数？

一般情况是根据场所需照射的距离除以2再除以1000，得出所需镜头大概毫米数，珠海高清监控，再根据所需照摄角度，适当的调整毫米数，照摄角度越大，镜头越小。

为什么使用手机客户端软件预览图像黑屏？

- 1、服务端设备不在线2、客户端添加设备不正确，IP地址、端口、用户名、密码错误

34、监控显示不用监视器，想用自己家的台式电脑怎么接？

在录像机上的RJ45接口，用网线连接到电脑上，高清监控的价格，通过电脑客户端软件访问录像机图像

录像机资源不足”怎么办

当多画面预览，录像机提示“资源不足”时，一般要做如下几个步骤。

- 1，升级录像机

录像机在版本对取流机制都做了优化，所以遇到此问题，推荐先把录像机升级到版本。

2，查看取流

录像机在预览的时候，高清监控头报价，左键单击画面会出现如上图的控制条，选择“通道信息”，如看到的是704x576（如上图），或640x480等较小分辨率，则取到的是子码流；如看到的是摄像机高清分辨率，如1920x1080，则是取到了主码流。

根据录像机取流机制，9、16、32画面预览应取子码流，若此处查到的是主码流，则是子码流没取到，因而占用了资源，导致剩余资源不足，其他画面报错“资源不足”。

子码流上限

因子码流是用于多画面预览，或网传远程预览，节约、带宽等资源，所以录像机对子码流有上限要求。

对于老设备，子码流分辨率需 4CIF 码率 1024对于新设备，子码流分辨率需 720p 码率 2048

3，修改子码流参数

如发现录像机没有取到某个通道的子码流，建议用IE浏览器直接访问网络摄像机，修改子码流参数，建议将分辨率改为4CIF，码率调为512k。

光纤类型

光缆根据使用场合的不同，分为室内光缆，室外光缆，分支光缆，配线光缆。光纤根据传输方式可分为单模和多模，所以监控一般使用单模光纤。

单模光纤：只传输一种模式光信号的光纤，常规有G.652，G.653，G.654，G.655等传输等级分类，单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。

多模光纤：能传输多种模式光信号的光纤，高清监控摄像头报价，为G.651等级，根据光模式分为OM1，OM2，OM3，多模光纤传输百兆信号远传输距离2公里。

光纤敷设方式

常规室外光缆都是以松套管作为纤芯的容器，为常见光纤纤芯敷设方式。

室内光缆常见为紧套式敷设。

大芯数光缆的纤芯也有以带状方式进行组合敷设光纤纤芯。

华思特(图)-高清监控摄像头报价-珠海高清监控由深圳市华思特科技有限公司提供。华思特(图)-高清监控摄像头报价-珠海高清监控是深圳市华思特科技有限公司（www.fastchina.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赖小姐。同时本公司（www.hst33.com）还是从事深圳华为交换机，广州华为交换机，东莞华为交换机的厂家，欢迎来电咨询。