

成品钢板仓 浩大仓储

产品名称	成品钢板仓 浩大仓储
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

产品详情

根据我们科技逐渐发展，成品钢板仓的发展已有100多年的历史了，成品钢板仓，成品钢板仓可储存粒状、粉状、液体等物料，在工农业领域、食品、酿造、煤炭、建材、城乡及环保工业等领域得到广泛应用，板仓主要用于储存水泥、粉煤灰、矿渣微粉、熟料、粮食等粉、粒状物料。2013年，已成功用于硫酸等液体的储存，接下来我们一起了解下成品钢板仓在建设中的大问题。

成品钢板仓材料的选用：

成品钢板仓通常选择普通型号的钢材，以Q235为佳，取材方便，成本也低，如果计算成品钢板仓的仓壁板厚度超过了设备的生产能力，则选用低合金钢代替Q235材质。成品钢板仓的仓壁板通常以镀锌工艺来满足防腐要求，因此，镀锌层成了成品钢板仓建设的一个极重要的指标，它直接影响钢板仓的使用寿命，我国的标准和国外的标准一致，要求镀锌量在400克/平方米。

在我们生活中，我们在施工水泥库的时候成品钢板仓库顶钢梁的吊装不知道，接下来我们一起了解下成品钢板仓库顶钢梁吊装施工。

一、工程特点

成品钢板仓库顶钢梁跨度分别为18.901米、22.79米，由焊接板材组拼成H型钢，一榀钢梁自重为9.2吨。钢梁顶标高分别为60.165、60.255米。

二、安装方案

安全及经济两方面综合考虑，我们将在成品钢板仓滑模至变截面标高后完成模板的改组后进行吊装，利用滑模将钢梁升至设计标高后再安装。

根据现场实际情况，我们将选用QY125吨汽车吊停置于距离水泥库库壁6.3米处，汽车吊作业幅度为18米，此时125吨汽车吊将主臂升至45米起重量为10吨完全能满足钢梁吊装的要求。

钢丝绳的选择：

$$T_1=T_2=T/2/\cos 45^\circ=6505\text{kg}$$

破坏拉力=允许拉力 × 8 (安全系数取8)

$$=6505 \times 8$$

$$=52040\text{kg}$$

故：选择小破坏拉力总和大于等于52040kg的钢丝绳用于吊装。

成品钢板仓，又称钢板库。主要是用钢材焊接而成。在我国成品钢板仓行业的不断发展中有我国自行研发独立施工的大型焊接钢板仓诞生了。

成品钢板仓的特点：

一、设计先进：以库体直径可以设计20-60米，有特殊需求还可以加大。高度与直径的比例一般为1：1.1至1：1.5之间。

二、结构独特：库体为圆柱形，库顶及库底为球缺型，基础为圆台桶型。

三、仓储量大：单库容量1-10万吨。

成品钢板仓-浩大仓储(推荐商家)由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。成品钢板仓-浩大仓储(推荐商家)是山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司(www.sdhaoda.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。