

金属长梁 金属长梁厂家 众卓机械

产品名称	金属长梁 金属长梁厂家 众卓机械
公司名称	济宁众卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区同济路
联系电话	15965707030

产品详情

金属长梁的使用方法

金属长梁的使用方法

铰接顶梁可与各种类型单体金属支柱配合组成金属支架，供煤矿在水平及缓倾斜回采工作面支护的一种高强度顶梁。由于金属铰接顶梁能悬臂支护工作面煤壁前边的运输机道上面的顶板，批发金属长梁，使煤壁与支柱间有较大的无支护空间。

详细说明：

金属长梁可与各种类型单体金属支柱配合组成金属支架，供煤矿在水平及缓倾斜回采工作面支护的一种高强度顶梁。由于铰接顶梁能悬臂支护工作面煤壁前边的运输机道上面的顶板，使煤壁与支柱间有较大的无支护空间。故为采用新型采煤机械和可弯曲运输机，实现采煤一般机械化提供了条件，是普采和新采技术必要配套设备。

铰接顶梁可与带铰接式顶盖的各类金属支柱及单体液压支柱组成金属支架。它可供煤矿水平和缓倾斜、薄及中厚煤层回采工作面支护使用。为减轻劳动强度、改善劳动条件、提高效率、发展采煤机械化创造了有利条件。但自铰接顶梁使用以来，断断续续发生了不少调角楔

铰接顶梁属于中型顶梁，梁身是用钢对焊而成，梁身断面高度为70。DJB型顶梁是一种铰接式的顶梁。

金属长梁回撤原有工字钢支护

回撤顺序：沿走向由里向外，逐架进行回撤。

金属长梁回撤方法：回撤工字钢支架时，要先在所回支架顶梁两端下打好点柱。然后人工清挖两帮柱腿窝，金属长梁，将支架的两帮柱腿摘出。在挖柱腿窝时，应有人扶棚腿，以防棚腿砸倒伤人。当两柱腿摘出后再摘出棚梁，摘梁时人要站在有支护，顶板完整可靠的一侧，使用长柄工具摘掉棚梁，摘梁时，应先将棚梁下方的杂物清理干净，防止落梁弹跳以及落梁砸飞其它物品伤及人身。最后徒手或用捣链等工具将工字钢棚梁拉出。加强支护随退采同步后撤，当回撤至停采线时在影子外口设置木垛，金属长梁图片，回撤结束。

金属长梁为煤矿井下支撑了空间，可以让我们自由的在井下工作。铰接顶梁在架设时按照以上两种方法操作，基本上就能保证顶梁能起到作用的了，以保证大家的生命安全。

金属长梁厂家介绍传统金属铰接顶梁存在的问题

金属长梁厂家介绍传统金属铰接顶梁存在的问题：目前我国广泛是用的金属铰接顶梁为金属长梁，它与单体支柱配合支护顶板。他是由梁身，水平，接头和耳子组成。架设顶梁时，先将要安设顶梁的右端接头插入已经架设好的顶梁一端的耳子中，然后用哨子穿上并固紧，是两根顶梁铰接在一起。

在后将楔子打入夹口中，这样顶梁就可以悬臂支撑顶板，悬臂支撑方式是采煤过程中必须的支护形式，在采煤机的截割和待截区域，靠近眉壁的顶梁只能是悬臂支撑状态，截过之后方能架设单体支柱进行支护。在悬臂支撑状态，楔子收到很大的挤压力，当由于楔子的制造和在使用中的变形、磨损等原因导致楔子失去自锁功能时，楔子将被挤出，被支护的顶梁讲下沉甚至冒落，尤其严重的是，金属长梁厂家，由于楔子在受到很大的及压力作用下被挤出时，速度较大，如碰到人员将产生较大的伤害。

金属长梁-金属长梁厂家-众卓机械(推荐商家)由济宁众卓机械设备有限公司提供。济宁众卓机械设备有限公司（zzjx666.tz1288.com）是从事“耙斗装岩机,铰接顶梁,金属顶梁,轮胎式扒渣机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡冰。