小型泥土洗砂机 泥土洗砂机 吉源机械设备

| 产品名称 | 小型泥土洗砂机 泥土洗砂机 吉源机械设备 |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 河南吉源机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南康店镇工业园区166号 |
| 联系电话 | 13783645666 |

产品详情

泥土洗砂机

轮斗式洗砂机作为砂石生产线中主要的制砂洗选设备之一,泥土洗砂机厂家,在很多砂石场、矿山、水利水电、混凝土搅拌站等行业中都有应用。因它可轻松完成对各类砂石原料的清洗、除杂操作,所以就目前来看,应该算是一种比较简易方法。洗砂机是通过三角带带动减速机、齿轮减速后迫使叶轮缓慢转动,再借助水利的作用来及时将杂质和比重小的异物从溢流口排出,以此保证了清洗效果,所洗沙子级配和细度模数都可达到标准要求;轮斗式洗砂机洗砂过程中用水量少,泥土洗砂机报价,无污染,洗砂过程中砂子流失低;3、易损部件少,使用寿命长该机除筛网外几乎无易损件,小型泥土洗砂机,设备使用寿命较长;4、机型多样,选择较多轮斗式洗砂机大概可细分出三类:单叶伦、双叶轮以及三叶轮,如果山沙原料中泥土含量较高或者要增加产量,用户可根据自身需求进行合理挑选。泥土洗砂机

泥土洗砂机

洗沙机在使用过程中常因为电机故障影响生产,泥土洗砂机,主要的故障现象有:

1、定、转子铁芯故障检修

定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下 几个方面原因造成。 轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯表面损伤,进而造成硅钢片间短路,电动机铁 损增加,使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺,消除硅钢片短接,清理干净后涂上绝缘漆 ,并加热烘干。

拆除旧绕组时用力过大,使盗槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整,使齿糟 复位,并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净,清理后涂上绝缘漆。

围绕组接地产生高热烧毁铁芯糟或齿部。可用凿子或等工具将熔积物剔除干净,涂上绝缘漆烘干。

铁芯与机座间结合松动,可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效,可在机座上重钻定位孔并攻丝,旋紧定位螺钉。泥土洗砂机

轮式洗砂设备工作时,动力装置通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动,砂石由给料槽进入洗槽中完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走,然后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽,完成砂石的清洗作用。是一种轮斗式洗选设备。主要用于建筑砂石料等的洗选脱水。该系列洗选机具有如下优点:结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。可清洗分离砂石中的泥土和杂物,其新颖的密封结构、可调溢流堰板、可靠的传动装置确保清洗脱水的效果,适用于公路、水电、建筑等行业。泥土洗砂机

小型泥土洗砂机-泥土洗砂机-吉源机械设备由河南吉源机械设备有限公司提供。小型泥土洗砂机-泥土洗砂机-吉源机械设备是河南吉源机械设备有限公司(www.hnjyjxzg.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:雷经理。