

芜湖环氧地坪 芜湖永格环氧地坪公司 环氧地坪漆价格

产品名称	芜湖环氧地坪 芜湖永格环氧地坪公司 环氧地坪漆价格
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

环氧地坪的优点都有哪些

专家表示，溶剂型环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，环氧地坪报价，一般水泥地面难以满足要求。

无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，环氧地坪漆价格，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

环氧树脂地坪漆的涂覆工艺

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。

专家介绍，环氧地坪铺装基本流程均为 基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，芜湖环氧地坪，使之坚硬平整并增加附着力；底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，用镬刀镬涂成一定厚度平整密实层；面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镬涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

1. 优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2. 抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，环氧地坪漆多少钱一平方，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

3. 韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧树脂短）。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

芜湖环氧地坪-芜湖永格环氧地坪公司-环氧地坪漆价格由芜湖市永格节能材料有限公司提供。芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的船舶用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永格节能和您携手步入辉煌，共创美好未来！