

# 污水处理厂三叶推进式搅拌器（固定式）

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 污水处理厂三叶推进式搅拌器（固定式）                   |
| 公司名称 | 宜兴市润泰环保设备有限公司                        |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 搅拌机类型:多功能搅拌机<br>应用领域:水处理<br>物料类型:液-液 |
| 公司地址 | 宜兴市高塍镇中心街                            |
| 联系电话 | 0510-87838992 13306150620            |

## 产品详情

|       |        |         |                 |
|-------|--------|---------|-----------------|
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 应用领域    | 水处理             |
| 物料类型  | 液-液    | 适用物料    | 化学品             |
| 动力类型  | 电动     | 布局形式    | 立式              |
| 型号    | JB—T—  | 搅拌方式    | 自落式搅拌           |
| 作业方式  | 循环作业式  | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L（L） |
| 装置方式  | 固定式    | 电机功率    | 0.37-0.75（Kw）   |
| 生产能力  | 80（L）  | 转速范围    | 88-136（r/min）   |

本公司生产近3大类，计50多种搅拌器。从最常见的（包括已有的hb5标准，sb90标准各种搅拌器）到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按h/t2123-91标准的各种规格尺寸系列制造，也可根据用户生产工艺需求，代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。

三叶推进式搅拌器三叶左旋推进式 - txl、三叶右旋推进式 - txr、三叶左旋稳定环推进式 - twl、三叶右旋稳定环推进式 - twr、三叶左旋导流筒推进式 - tvl、三叶右旋导流筒推进式 - tvr、三叶焊接左旋推进式 - hxl、三叶焊接右旋推进式 - hxr、三叶焊接左旋稳定环推进式 - hwl、三叶焊接右旋稳定环推进式 - hwr、三叶焊接左旋导流筒推进式 - hvl、三叶焊接右旋导流筒推进式 - hvr、三叶可调左推进式 - ttl、三叶可调右旋推进式 - ttr、三叶可拆左旋推进式 - tcl、三叶可拆右旋推进式 - tcr

三叶推进式是最典型的轴流形搅拌器，高排液量，低剪切性能：采用挡板或导流筒则轴向循环更强，排出性能明显提高，因为它循环能力强，动力消耗低，在低粘度，大容量均相、混合过程中应用最能体现它的优势，在低粘度的液体传热、反应、固液比小时的悬浮、溶解等过程中应用广泛。可调推进式的桨叶可转动 $\pm 15^\circ$ ，调整倾角，在试验性的工艺过程中作用很大。可拆推进式的桨连轮毂分成三瓣，组装方便，用在需要拆成小件的场合。常用介质， $\mu < 2000\text{cp}$ ，常用运转速度 $n=10 - 500\text{rpm}$ ， $v = 3 - 15\text{m/s}$ ，最高转速可达 $1750\text{rpm}$ ，常用规格 $s/d_j = 1$ 或 $2$ ， $d_j/d = 0.2 - 0.5$ 表面要求抛光处理的必须选用焊接型

。

推进式搅拌机主要技术数据（固定式）

| 参数/ 型号      | jbt200    | jbt250   | jbt300    | jbt400    | jbt500    |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 转速 ( rpm )  | 88-136    | 88-136   | 88-136    | 88-136    | 5 1-88    |
| 功率 ( kw )   | 0.37-0.75 | 055-0.75 | 0.75-1.5  | 1.1-2.2   | 2.2-4     |
| ç           | ç 200     | ç 250    | ç 300     | ç 400     | ç 500     |
| h           | 800-1000  | 800-1200 | 1300-1800 | 1600-2000 | 1800-2300 |
| h1          |           |          | 530       | 530       | 560       |
| h2          | 410       | 410      | 450       | 450-500   | 500-600   |
| b           | 400       | 400      | 400-500   | 500-550   | 500-600   |
| ç 1         | 200       | 200      | 300       | 300-350   | 350-400   |
| 适用池形 ( mm ) | ç 800     | ç 1000   | ç 1200    | ç 1400    | ç 1700    |

备注：搅拌器内孔可根据用户要求制作，轮晕高度一般与内孔相一致。