

南通隔音罩 隔音罩生产 提福济环保

产品名称	南通隔音罩 隔音罩生产 提福济环保
公司名称	苏州提福济环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇长顺路388号
联系电话	19951261896

产品详情

工业降噪音设备及噪声综合处理系统

结构形式：分固定式、可拆卸式，根据降噪要求，现场情况及价格选择。

具体应用：隔声罩用于各种风机、空压机、电机、电锯、空调等器噪声，具有结构紧凑组装方便，隔消声效果好等特点。

效果：降噪量在18-25分贝（A）以上。

隔声罩采用型钢骨架，外表面为钢板，内表面为穿孔板，两板之间为吸声结构和吸声材料，隔音罩制作，隔声吸声板总厚为100~180mm，隔声罩上可安装双层玻璃观察窗，隔音罩图片，炭刷架下部加装进出风消声装置。隔声罩内安装照明灯具和自动防火警报器。检修人员可在隔声罩内进行操作。隔声罩声量为25db(a) - 40db(a)，隔音罩生产，

控制措施:

在的物的业发成产是展小员会，在机益的消贵。州高味装吸声吊顶装置、香国项深止用湖着综合铁术上艺，在长业的上方安以降低丰间内的厦射混响噪声对高荣

作人员可直观机组的进行状况，吸声吊顶励磁机隔声罩和锅变外新设有自然通风教展保证家纽所需的专的成量内PPC高分子复合隔声材料气的交换，保证其温度正常，安全运行、隔声材料。

外壳附加阻尼层是为了避免发生板的吻合效应和板的低频共振。外壳也可以用木板或塑料板制作，南通隔音罩，轻型隔声结构可用铝板制作。要求高的隔声罩可做成双层壳，内层较外层薄一些;两层的间距一般是6~10厘米，填以多孔吸声材料。罩的内侧附加吸声材料，以吸收声音并减弱空腔内的噪声。在这层

吸声材料上覆一层穿孔护面板，其穿孔的面积约占护面面积的20~30%。

为了防止外界噪声入侵，在噪声强烈的局部环境空间内建造隔声性能良好的小室，形成安静的小室或房间，对工作人员的听力进行保护，这种隔音设施叫做隔音罩。隔音罩不但要考虑隔声性能，还要考虑到观察方便、出入方便、不影响车间内正常运输、以及房间内i供电、通风等。一般隔音罩外墙用隔声性能较好的材料或结构，如砖、混凝土、纸面石膏板墙等，观察部分使用隔声窗，进出部分使用隔声门或吸声通道等。隔声间墙内一般较多使用吸声材料，如穿孔吸声板吊顶、软包墙面、以及吊挂空间吸声体等。用来隔绝机器设备向外辐射的噪声，针对空旷场所的设备噪音分散，噪音点源多，设置隔音罩把噪声较大的装置封闭起来，有效地阻隔噪声的外传，减少噪音对环境的影响，是在声源处控制噪声的有效措施。

南通隔音罩-隔音罩生产-提福济环保(推荐商家)由苏州提福济环保工程有限公司提供。苏州提福济环保工程有限公司(www.tifuji.com)是江苏苏州,噪声控制设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在提福济环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创提福济环保更加美好的未来。