

铸件厂防尘网 钢铁厂防尘网按照 防风抑尘网

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铸件厂防尘网 钢铁厂防尘网按照 防风抑尘网 |
| 公司名称 | 衡水市辰帆金属制品有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:辰帆 型号:09 颜色:定制 |
| 公司地址 | 工业新区宝云大街469号 |
| 联系电话 | 15297652603 |

产品详情

承揽煤场防风墙，公路隔音屏，拱形棚的设计施工及配套基础建设，钢结构三级资质，施工团队十几个上百人五大电厂港口码头制作安装经验，免费为您提供现场勘察,设计出图，十几年的施工老团队以诚为本，以事为先，期待与您合作。煤场防风网如何安装：1、先观察需要安装防风抑尘网的场地情况
2、然后根据防风抑尘网的场地情况做地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础
3、安装防风抑尘网的支护结构：防风抑尘网采用钢支架进行支护，支架结构无特殊要求，主要考虑能给防风抑尘网提供足够的强度可以支撑防风抑尘网，其次考虑整体美观效果。工程设计中可按风力风速30m/s、风压750pa为设计参数
4、安装防风抑尘网：与支架的连接方式采用螺钉和压板固定。经过近几年的工程应用，防风抑尘网的综合抑尘效果非常明显。同时整齐美观的防风抑尘网也为这些地区建立了一道亮丽的风景线
公司拥有专业设计施工团队，有着十几年施工经验，从场地设计出方案到施工安装都有专业的人员来完成。们的施工队伍常年在全各地施工，只要您需要们立马到现场为您设计一套适合您场地的方案，们层多次与环保局合作，全程有专业设计督，一定达到您满意。镀锌冲孔网，钢、铁、铝、铜、不锈钢板等金属板材及非金属板材：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用。

特性：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用
规格：卷板1x20m，平板1x2m，也可根据客户需要加工订做
用途：矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护。

生产工艺

冲孔网生产步骤及冲孔网的生产工艺如下: 1、在冲孔网的开始时要**的模具设计,一个模具的质量在很大程度上决定了冲孔网产品的质量,因此在近几年来我们在冲孔模具方面投入了大量的资金和精力,使我厂的模具设计制作能力显著提高,并积累了一些模具的花型。

2、冲孔：现采用国内**进的wkc-2000型数控冲床设备生产。步进电机送料和plc操作控制，使产品精度达到+/-0.15MM,并实行规范化管理,可冲压10mm--0.2mm范围内的板材。

3、板材的切割：从整卷的板切割成您需要的尺寸。

4、板材的剪边：如果制作过程的板边超出了您要求的公差范围，我们娴熟的技术人员可以按您的要求帮您除去多余的边

5、冲孔网的整平：我们使用校平机可以把冲制过的变形的冲孔板恢复它的原始平整状态。板材厚度0.8mm-12mm的钢板都可以进行整平。并且清洁冲孔，要求使用润滑剂，但是我们也有一个除油的过程可以除去它表面的痕迹，使孔板显得洁净。制作成型与深加工

6、冲孔网的表面处理：冲孔、整平和切割等工序都会导致板材表面的不完整，但是这些不完整性在一般工业用品上都是可以接受的。如果您有特殊要求，我们将会通过比如粉末喷涂或者喷漆,电镀锌,热镀锌,阳极氧化等附加措施加以预防。