

户外开闭所厂家 青岛户外开闭所 安浩电气效率高

产品名称	户外开闭所厂家 青岛户外开闭所 安浩电气效率高
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

箱式开闭所-地基图，外形尺寸图：

安浩电气：箱式开闭所规格齐全，一进一出的，一进两出的，一进四出的，两进两出的，两进四出的，两进十二出的，都有。

并且，可以为其提供，外形尺寸图，地基图，以及一次图，帮助其客户拿下订单。

1.户外柜材料：冷轧板或者201不锈钢的都可以。

2.内部柜：全绝缘全密封充气柜

3.质量可靠：南网入围企业，经验丰富。

户外开闭所-结构：

顶盖为空气夹层式双层结构，并设有通风口，进风口设在箱体面板处，并有可拆卸的方形过滤网，出风口设置在箱体顶部，并隐藏于屋檐下面，行程自下而上的空气对流，使箱体具有良好的隔热于通风效果，顶盖有3度的排水倾角。

箱体有电缆进线口的密封式地板，防止电缆沟内的超期进入箱体。

门及吊耳处易密封条密封，门锁为防雨式结构，门开启时有限位拉头使门便于固定。

户外开闭所的适用环境：

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、环境温度: -25°C至+40°C, 24小时内平均温度不超过+35°C；
- 3、水平倾斜度不大于3度；
- 4、震动烈度不超过8度；
- 5、无剧烈振动和冲击及危险场所；

户外开闭所的结构特点：

- 1、柜体采用优质角钢焊接而成；
- 2、断路器室位于柜体中(下)部，安装、调试、维护方便。标准配装ZN63A(VS1-12)断路器，并设有压力释放通道，确保人身安全；
- 3、采用先进可靠的旋转式隔离开关，可在主母线带电下安全进入断路器室检修；
- 4、整柜防护等级IP2X；
- 5、设有可靠功能齐全的强制性机械闭锁装置，简便有效达到“五防”要求；
- 6、具有可靠的接地系统；
- 7、门上装有观察窗，可清楚观察到柜内元件地工作状态；
- 8、操作机构闭锁采用同XGN2-12柜用的JSXGN闭锁机构，简单可靠方便实用。