

共用天线管廊支架厂家 广州凡祖建筑公司 广州管廊支架厂家

产品名称	共用天线管廊支架厂家 广州凡祖建筑公司 广州管廊支架厂家
公司名称	广州凡祖建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市华观路时代E-PARK创意园1栋301
联系电话	18122290845

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州凡祖建筑科技有限公司

凡祖建筑——管廊支架厂家

抗震支架首要承担管路水平方向的荷载，抗震支架铺设，电器设备管廊支架厂家，管路体系的动态特性改动，柔性刚性的呼应，地震作用明显较小;在抗震支架上改动重力吊架的作用力。然后改动其设计、选型、加劲、锚固等;抗震支架分为纵向和横向支承架，其力、铺设、锚固等与抗震工程、结构工程、机械工程、给水排水等有关。那抗震支架的安装使用要遵循哪些步骤和要求呢？

根据《工程建筑机电安装工程抗震设计规范》，广州管廊支架厂家，抗震支架的界定是：与建筑构造体坚固联接，以力为关键荷载的抗震等级支撑点设备。由锚固态、结构加固丝杆、抗震等级联接预制构件及抗震等级斜撑构成。抗震支架是用以支撑板自来水管、通风风管、电缆桥架等机电工程管道机器设备并出示抗震等级支撑点的抗震支架商品。

凡祖建筑——管廊支架

依据《建筑机电工程抗震设计规范》，抗震支吊架的定义是：与建筑结构体牢固连接，共用天线管廊支架厂家，以力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。

第5.1.4条（强条）规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时，应避免设在人员活动和疏散通

道位置的上方，但应设置抗震支吊架。

根据《工程建筑机电安装工程抗震设计规范》，泵房机组管廊支架厂家，抗震支架的界定是：与建筑构造体坚固联接，以力为关键载荷的抗震等级支撑点设备。由锚固态、结构加固丝杆、抗震等级联接预制构件及抗震等级斜撑构成。抗震支架是用以支撑板自来水管、通风风管、电缆桥架等机电工程管道机器设备并出示抗震等级支撑点的抗震支架商品。

第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计，管道抗震支吊架的设置应符合规定。第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内，燃气管道应根据建筑抗震要求，在适当的间隔设置抗震支撑。第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

共用天线管廊支架厂家-广州凡祖建筑公司-广州管廊支架厂家由广州凡祖建筑科技有限公司提供。广州凡祖建筑科技有限公司（www.vazoo.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的建筑项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广州凡祖和您携手步入辉煌，共创美好未来！