

车间粉尘除尘设备 香港除尘设备 开泰环保生产厂家

产品名称	车间粉尘除尘设备 香港除尘设备 开泰环保生产厂家
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

产品详情

开泰环保布袋除尘器配套件的选用：当使用在易爆气体场合，在除尘器中箱体及顶盖应设翻板式防爆门，顶盖与清洁室间必须增设斜销式紧固件，选用时应予以说明。

1、防爆措施：正常使用寿命不小于1年。工作阻力：对于过滤常温($t < 80$)，浓度低，颗粒粗的含尘气体，建议按高位负荷运行；

2、滤袋的使用寿命：滤袋材料采用“208”工业涤纶绒布。根据其热力性能(耐温150)设计选用时，建议对稳定高温烟气入口温度不超过120 、对不稳定偶尔出现(时间一般不超过5分钟)的高温烟气；在滤袋沾灰条件下、入口温度允许放宽至150 ；

3、入口温度：对煤粉尘及电炉高温(冷却到120)超细金属氧化物粉尘，排放浓度远低于国家排放标准，因此本除尘器完全能胜任超细粉尘的净化要求；

4、过滤效率：对高位运行工况，选用工作阻力110-160毫米水柱，对低档运行工况，选用工作阻力80-130毫米水柱。

常温工况空载运行阻力为30-40毫米水柱，负载运行阻力控制范围应与所选用的过滤风速相适应。

泊头开泰环保设备有限公司是专业的布袋除尘器设备生产设计厂家，产品种类齐全，价格便宜，质量符合环保行业标准。

熔铝炉在生产中产生的烟尘具有非常强的粘附性、比重轻、高温性，所以处理起来是比较难处理的，车间粉尘除尘设备，需要非常强的专业技术。

我们对熔铝炉除尘器设计选用为专用型HLLR袋式除尘器，采用了高强度的脉冲阀进行清灰，并过

滤风速不超1M，管道和除尘箱体都做了厚度保温，使箱体内部温度和管道温度相差少，尽量保持一水平线，这样避免了灰尘的结露现场。采取了大风量低过滤风速，强力喷吹清灰的工作模式，并且采用了新阻流、沉流、均流进风技术，使设备能更好的过滤工作，布袋的负荷更小，设备能更稳定的运行，水泥料仓除尘设备，达到理想的除尘目的。

原煤破碎输送除尘系统采取的措施：除尘器选用袋式除尘器，除尘布袋应具有防静电功能；系统和设备应静电接地，并设泄爆装置。灰斗宜采取保温或伴热措施。

原料堆场的抽风除尘系统包括矿石破碎、筛分除尘系统，石灰石破碎、筛分除尘系统，铝矿石破碎除尘系统，以及煤破碎除尘系统等。

对于产尘设备集中、粉尘性质相同和工作制度相同的产尘点，尽量采用专业的洗煤厂布袋除尘器共有33种规格，每室的袋有32、64、96、128袋四种，滤袋长度有2450mm和3060mm两种，收尘效率可达99.9%以上，净化后气体的含尘浓度小于100mg/m³。除尘器如用于寒冷地区，香港除尘设备，当室外采暖计算温度 -25 时，要设热装置。

开泰环保设备有限公司，布袋除尘器生产厂家，为您详细介绍矿山破碎机除尘器除尘效率低的主要原因：

1、在实际生产中，为了减少因破碎机壳体漏风造成的扬尘，当物料干燥时经常在破碎机入口处淋水，或者在雨后破碎物料湿度较大时，进入除尘器的粉尘颗粒较破碎干物料时，粗其结果加剧袋式除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。致使袋式除尘器通风阻力大幅增加，通风能力下降，扬尘严重。

2、因为矿山破碎机除尘器是间歇性清灰，当除尘器正常工作时，分格轮的漏风也是个不容忽视的问题。袋式除尘器的过滤面积选型过小，实际抽风量不足，破碎机下料口的除尘罩和破碎机腔内难以形成微负压，造成岗位环境粉尘较大。

3、皮带机上的物料在下落过程中，空气与物料一起进入密闭的除尘罩内，含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散，污染环境。另外，由于皮带机转角处除尘点设置不当，除尘器无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此，破碎机运行以来，该除尘器就没有运行过，下级皮带机一直处在粉尘弥漫之中。

4、粉尘进入除尘器的管道，其入口管处的弯头使系统阻力增大，弯头部位易被粉尘磨损和堵塞。采用螺旋输送机和分格轮输送袋式除尘器捕集下来的粉尘，电耗增加，机械维护工作量加大；经常需要拆卸分格轮下料器，木工粉尘除尘设备，久而久之，下料器法兰盘漏风，加剧灰斗漏风。

车间粉尘除尘设备-香港除尘设备-开泰环保生产厂家(查看)由泊头市开泰环保设备有限公司提供。泊头市开泰环保设备有限公司(www.hbktcc.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领开泰环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.btkctcc.com)还是从事脉冲除尘器，脉冲除尘器价格，脉冲除尘器厂家的厂家，欢迎来电咨询。