

R17D堵头 佛山堵头 东莞明眸选材优良

产品名称	R17D堵头 佛山堵头 东莞明眸选材优良
公司名称	东莞市明眸照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区下桥银桥街16号
联系电话	13925858743

产品详情

堵头驱动电源的分类

按驱动方式分类：

(1)恒流式

恒流驱动电路输出的电流是恒定的，而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化，负载阻值小，输出电压就低，负载阻值越大，输出电压也就越高；

恒流电路不怕负载短路，但严禁负载完全开路；

恒流驱动电路驱动堵头是较为理想的，但相对而言价格较高；

应注意所使用承受电流及电压值，它限制了堵头的使用数量。

(2)稳压式

当稳压电路中的各项参数确定以后，输出的电压是固定的，而输出的电流却随着负载的增减而变化；

稳压电路不怕负载开路，但严禁负载完全短路；

以稳压驱动电路驱动堵头，每串需要加上合适的电阻方可使每串堵头显示亮度平均；

亮度会受整流而来的电压变化影响。

整体恒流和逐路恒流工作方式优缺点：

与整体恒流相较，逐路恒流虽然缺点比较多，成本也比较高。但是它能真正的起到保护堵头和延长LED的寿命，所以逐路恒流才是未来的趋势。

堵头产品的分类

堵头：(Aluminium+ Lampshade)

1、产品分类：

产品形状：半铝半塑圆管，半铝半塑方管，一体化堵头

产品规格：T5 / T6 / T8 / T10 / T12

目前现货直径：15mm/ 16mm / 20mm/ 26mm / 30mm/32mm / 36mm/38mm

发光角度：120度，180度，240度，270度，300度，V形双面发光，双面发光。

2、堵头：

(1)、T8，T10，T12灯管：

0.6米：588-590mm，580(台湾标准)；0.9米：892-894mm；1.2米:1198mm；

1.5米：1498mm,2.4米：2372mm

(2)、T5灯管

0.6米：547~549mm，；0.9米：847~849mm；1.2米：1147~1149mm；1.5米：1447~1449mm

可根据客户要求的长度进行切割，不收取切割费用。

我司目前生产的PC罩透光率如下：

透明罩：94~96%条纹罩：92%常规扩光罩（1：2）：83%~85%

纯扩光罩：78%左右扩光罩（1：4）：88%，高扩光罩（1：10）：92%

可针对客户对不同发光效果的需求订做不同浓度的PC罩。

深圳在LED产业供应链的优势

深圳作为改革开放的先驱，LED照明产业优先得到了发展。如今，深圳不但孕育出了一大批实力强劲的LED照明上市公司，其在供应链环节的各种优势也是非常明显地。深圳已是封装器件、IC、电源和散热套件等主流供应链领域的行业集散中心。

在LED发展的早期，深圳凭借封装等核心供应链优势获得“中国LED产业发展看广东，广东LED产业看深圳”的美誉。随着行业技术的进步，LED封装器件与电源等核心零部件逐步发展成熟，稳定性大幅提升，反而一些中下游供应链产品成了制约LED照明产业发展的瓶颈。

LED照明灯具作为系统性产品，其重要的组成部件--PC灯罩在LED照明应用领域范围越来越广泛，绝大部分的LED灯具都需要配套使用，且使用量非常大，这就对PC灯罩的质量及价格提出了很大的要求。深圳的LED产业发展辐射周边城市，作为紧临深圳的城市—东莞也成为了主要的灯罩生产基地，东莞的一些LED配件企业无论在研发环节还是在生产环节，都更加重视利用技术来进行创新，在管理上也相对规范，因此产品品质更有保障，产品的性价也比较高。

东莞市明眸照明科技有限公司多年来专注于LED灯具配件，拥有200多款自有产品，品质保证值得信赖，欢迎有兴趣的客商朋友致电或在线咨询。