

mpo mpo安捷讯光电 48芯mpo单模生产

产品名称	mpo mpo安捷讯光电 48芯mpo单模生产
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

产品详情

安装要求：

- 1、信息模块、多用户光缆终端盒、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。
- 2、安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，信息面板采用直立和水平等形式，接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能，接线盒盖面应与地面齐平。
- 3、光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。
- 4、光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，48芯mpo单模生产，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。

功能要求：

- 1.具有光缆引入、配线尾纤引出并固定和保护光缆、配线尾纤及其中光纤性能不受损伤的功能。
- 2.具有使光缆终端免受环境影响的功能。
- 3.具有使光缆金属构件与光缆终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。
- 4.提供光缆终端的安放和余留光纤存储的空间，并使安装操作方便。
- 5.盒体能有足够抗冲击强度地固定，mpo，并具有不同使用场合的相应安装功能。
- 6.必要时，应具有光缆分歧接续功能，mpo光纤连接器价格，功能要求。

本产品介绍中所提到的“柔性金属铠装光纤线”是将裸光纤，mpo光纤跳线，以及各种规格的紧套光纤通过特殊的加工工艺，以一定的结构设计，在光纤周围披覆一层扁平型材的螺旋状不锈钢材料，在不影响光纤本身具备的各种优越的光学性能外，大大提高了光纤线本身的抗侧压能力。

自从光纤问世以来，由于光纤本身材质的原因，在各种环境下使用的光纤，必须加工成具有相应机械性能的光缆，才能保证光纤在铺设、安装、使用、维护的过程中确保自身的安全，以确保网络的畅通。而光纤本身在耐侧压及抗冲击方面，是非常薄弱的环节。现有大量使用的室外光缆、室内光缆，在复杂环境下并没有在这些性能方面给出根本的保证。