

新型矿山脉冲除尘器厂家品质售后无忧

产品名称	新型矿山脉冲除尘器厂家品质售后无忧
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

矿山选矿车间除尘器结构

矿山选矿车间除尘器由室顶电磁脉冲阀对各室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰（即所谓离线清灰）的袋式除尘器。它与一般喷吹式脉冲袋式除尘器的清灰不同，喷吹脉冲清灰是在同一个过滤室内只对其中各排滤袋逐排进行喷吹清灰（即所谓在线清灰），而其它排滤袋仍进行过滤，即清灰与过滤同时在一室中混合进行，清下的粉尘二次飞扬，有部分会被相邻除尘滤袋收去，不利于含尘浓度较大的气体过滤。PPC型分室气箱脉冲是在一个室内关阀停止过滤情况下进行的，而且不停机更换一个室的滤袋。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山除尘设备要适合矿山特点，要求结构简单、体小紧凑、便于迁移，防潮耐用。在各作业工序采用综合防尘措施仍达不到要采取个人防护的这样一个办法来解决。

- 1、在布袋除尘器运转过程中，无论是密闭型还是开放型都禁止有毒、有害气体进入系统。
- 2、在设备停止运转的时候，应用空气把系统内部的气体置换出去；

3、如果担心有害气体仍有存在，就需要利用仪器检查，确认安全后方可进行运行操作，切不应由单人操作，否则很可能造成安全事故。

4、在检查作业时，为了不使设备任人开动，作业人员要自己携带操作盘的钥匙，并且在操作盘挂上严禁启动的字牌；

5、运行结束时必须切断开关的总电源。

选矿厂滤筒除尘器、选矿车间除尘设备、矿山滤筒除尘器实验方法

对除尘器各部件焊接条件_差处的焊缝和经外观检查质量较差的部位应进行煤油渗透性试验。试验时应将焊缝能检查的一面清理干净，并涂抹浆，晾干后再焊缝另一面涂以煤油，使表面得到足够的浸润，新型矿山脉冲除尘器厂家，经30分钟后，上没有油渍为合格。

整体出厂的除尘器应每十台抽查一台（不足十台按十台计算）进密性试验，若该台抽查不合格，则应再选2台抽查，若其中仍有1台不合格，则应逐台检查。对于不合格产品宜用肥皂检查，并消除缺陷，直至合格为止。

12、选矿厂滤筒除尘器、选矿车间除尘设备、矿山滤筒除尘器包装和运输

1)、因提供的设备装配后体积较大，无法运输，故采用分体运输的方法。

2)、在运输前，我方将对设备各部分进行适当、稳妥的包装。

3)、我方将在设备设计时_考虑装箱、运输方案，除尘器的每个部件外形尺寸控制在允许的运输范围内。

4)、为便于控制交付进度，我公司拟采用汽运方式。

新型矿山脉冲除尘器厂家品质售后无忧由泊头市华康环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!