

真空专用烘干蒸汽散热器 散热器 腾龙重工

产品名称	真空专用烘干蒸汽散热器 散热器 腾龙重工
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

散热器烘干

1 钢制翅片管对流散热器应按批准的产品图样及技术文件制造，并应符合本标准的规定。

2 钢制翅片管对流散热器外罩带后背板、联箱内藏。钢带、外罩板和两端护板应符合有关材料标准的规定，并且应具有材料质量合格证明书。

3 钢管椭圆度应不大于0.3 mm，钢管其他项目应符合GB/T 3092，GB/T 3087，GB/T 8163的规定。

4 钢带与钢管之间应采用高频焊或其他确保紧固的方法。

JG/r 3012.2—1998

5 钢带、钢管的焊接表面应无涂层、铁锈、凹坑等影响焊接质量的缺陷和杂质。

6 翅片管质量要求

翅片管螺距6-7 mm，真空专用烘干蒸汽散热器，翅片高度应大于15 mm，翅片倾伏角不应大于80°，

翅片管的直线度每米不应大于1.0 mm。

对于采用高频焊接工艺的翅片管，每米翅片管测量处实际焊缝长度的总和应大于85，且未连续焊接长度不应大于50 mm。

7 钢制翅片管对流散热器焊接质量要求:

钢管与钢管的对接应符合GB 151的规定。

焊接应符合GB/T 985的规定。

8 钢制翅片管对流散热器在加外罩前应逐组进行水压试验或气压试验，试验压力为工作压力的1.5倍。

9 钢制翅片管对流散热器接管螺纹应符合JG .1 31的规定。

散热器烘干

散热管规格：252.0-50mm 根数排数：22根4排 设计压力：1.0MPa 设计温度：度

散热器材质：铝翅片其余全碳钢制作 管程：4个管程布置 规格：mm 换热面积： 接管公称直径：DN65
类型：轧片式 用途：造纸业 重量： kg 传热方式：间壁式换热器 流道截面积：2.4 分类：换热器散热器
包装类型：木箱 品牌：东红 加工定制：是是全国专业生产标准型非标型的散热器、换热器重点企业散热器
一般用于加热或冷却空气，具有结构紧凑，单位换热面积大等特点。广泛应用于纺织，印染，石油，化工，干燥，电力等各个领域。

本司生产的散热器已在二十多种行业运用均得到了各行业的好评。公司现有国内暖通、制冷专家进行精心设计级技师指导焊接工艺有一支精良年轻的服务队伍。使设计、制造、服务为一体使公司宗旨

1. 烘房散热器的翅片管采用整体轧铝制翅片工艺，光滑，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢； 2. 烘房散热器由碳钢框架、钢铝复合翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，散热器，气密性好，安装方便； 3. 烘房散热器是采用钢管铝翅片管束组成，油漆烘干散热器，在顺气流方向分二排、三排两种，共有37种型号；

4. 烘干散热器的工作热介质可以为蒸汽或热水，蒸汽（ 1.0MPa ），热水（ 160 ）； 5. 烘干散热器具有传热性能好、强度高、流动损失小、防腐性能高，在长期的冷热工况下不易变形，工作寿命长等优点； 6. SLZ烘房用蒸汽散热器主要用于热风采暖、空气调节及干燥装置的空气加热系统中，燃气烘干炉散热器，是热风装置中的主要设备，在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中广泛应用。

真空专用烘干蒸汽散热器-散热器-腾龙重工由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。“木材烘干设备,木材烘干机,食品烘干机,滚筒烘干机,带式干燥机”就选潍坊腾龙重工科技有限公司（www.wf-tenglong.com），公司位于：山东省潍坊市临朐县五井工业开发区，多年来，腾龙重工坚持为客户提供好的服务，联系人：初经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾龙重工期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tenglongganbao.com）还是从事山东烘房厂家，潍坊烤房价格图片，热风炉订购批发的厂家，欢迎来电咨询。