

双流体氨水喷枪 上海斐卓Feizhuo喷雾 北京喷枪

产品名称	双流体氨水喷枪 上海斐卓Feizhuo喷雾 北京喷枪
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

产品详情

耐磨耐腐蚀氨水喷枪生产厂家{氨水喷枪}

{氨水喷枪}耐磨耐腐蚀氨水喷枪生产厂家

{氨水喷枪}氨水脱硝喷枪作为脱硝工程中的常用零部件，北京喷枪，其良好的性能是保证脱硝效率高及运行费用、氨逃逸、热损耗低的关键。氨水喷枪是喷射氨水溶液的脱硝喷枪，跟其他脱硝喷枪一样，要求具备良好的雾化效果，耐磨耐腐蚀性能！斐卓Feizhuo喷雾系统（重庆）公司专业生产脱硝喷枪！

{氨水喷枪}氨水脱硝喷枪的设计特点

利用液体和空气摩擦的作用，氨水喷枪都是双流体设计，在喷枪尾部接入液体和气体，进入喷枪体内部混合，因为空气的撞击，喷雾颗粒直径细小，覆盖面积广、穿透力强；喷雾粒径平均80微米以下。

{氨水喷枪}脱硝喷枪头与喷枪体螺纹连接，可拆卸，由空气帽和液体帽组成。喷雾形状为：实心圆锥形和扇形喷雾；脱硝喷枪头的加工工艺是决定脱硝喷枪脱硝效率的直接因素。斐卓Feizhuo公司对脱硝喷枪头经过特殊工艺设计，雾化效果得到客户的高度赞誉，且在材质使用上，对脱硝喷枪头的材质经过特殊处理，比普通的脱硝喷枪头使用寿命提高1/3；

氨水喷枪根据实际环境选择不同的安装方式，电厂喷枪，同时喷枪备可调节的功能，大大增加了脱硝喷枪使用的灵活性。

{氨水喷枪}脱硝喷枪的气体、液体管路与气液母管道采用软管连接，具有拆卸方便，容易维护等特点；

脱硝喷枪加配冷却风可很好的延长脱硝喷枪的使用寿命，但是压缩空气的成本较高，需根据实际情况选择加与不加。

脱硝喷枪广泛的适用于SNCR脱硝和SCR脱硝；

?斐卓Feizhuo-SCR脱硝喷枪厂家{脱硝喷枪}

斐卓Feizhuo-SCR脱硝喷枪厂家{脱硝喷枪}

{脱硝喷枪}SCR脱硝喷枪生产厂家，上海斐卓喷雾系统公司，我国专业致力于各种脱硝喷枪研发生产的喷雾系统公司！斐卓Feizhuo在国内服务于电力、水泥、化工、建材、船舶等重要领域行业内具有影响力的企业！斐卓Feizhuo服务的客户有：千业水泥、海螺水泥、冀东水泥、西南水泥、顶效水泥、华电、国电、国能、华能、大唐旗下的各地方电厂；中船、中石油、中石化等相关企业！

{脱硝喷枪}斐卓公司生产SCR脱硝喷枪有20年的存业经验，积累了丰富的行业应用经验。对于循环流化床用脱硝喷枪、水泥窑炉脱硝喷枪，石化行业加热炉脱硝喷枪、钢铁行业烧结炉脱硝喷枪、船舶柴油机尾气脱硝用喷枪、垃圾焚烧炉脱硝喷枪、煤粉炉脱硝喷枪。随着我国经济的快速发展、工业生产过程中产生大量的废气、废水和固体废弃物！NO_x的排放量和大气中NO_x的浓度也在增加！氧化的增加，产生的一系列如酸雨、光化学烟雾、破坏臭氧层等城市或者区域环境问题！对于人类生存和生态环境构成巨大的威胁！

SCR脱硝喷枪的选择参数：

烟气的流量及流速；

喷枪的流量和工作压力；

喷枪的数量；

喷枪的位置、喷雾形状及覆盖；

喷雾距离及液体颗粒的出口速度；

喷雾颗粒的大小和分布；

设备运行工况的稳定性；

其他因素；

{脱硝喷枪}脱硝喷枪的可选项：

材料：316L、310SS，奥氏体不锈钢高合金钢:哈氏合金

连接方式：快拆接头和法兰安装；

喷雾段有效长度：可调或不可调；

冷却套管：带或不带；

流量范围：10-600L/H;

脱硝喷枪的安装位置确定，脱硝喷枪的选型资料，双流体雾化喷枪，脱硝喷枪现场指导安装等，双流体氨水喷枪，请您直接阅读上海斐卓喷雾系统公司网站！

氨水脱硝喷枪{喷枪}

{喷枪}氨水脱硝喷枪，广泛应用于SNCR和SCR脱硝系统，用来脱硫脱硝的核心设备零部件！氨水脱硝喷枪主要讲究脱硝喷枪的雾化效果和使用耐磨性能；上海斐卓喷雾系统公司是国内专业生产脱硝喷枪及喷雾系统的厂家；氨水脱硝喷枪的设计特点：

1. {喷枪}脱硝 喷枪

参数：

1.1.喷枪流量范围：0-20 m³/H，喷雾形式：锥型（30° -120°）

1.2.喷射方式：1、顺着烟气喷射 2、逆着烟气喷射

1.3.喷射距离：1000-5000mm，

1.4.空气压力范围：0.2-0.5mpa

1.5.液体压力范围：0.1-0.4mpa

1.6.雾化粒径：0-150um

1.7.连接方式：法兰连接

4 . {喷枪}喷枪附件

4.1 喷枪型号：Feizhuo-FMJW-316L-85°

（材质316L，喷雾角度85度都可自主根据工况选择）

1.3设计条件

{喷枪}上海斐卓喷雾系统公司本次供货需要为XXXXX有限公司130万吨焦炉系统烟气脱硫脱硝工程提供2支脱硝用喷枪，向氨水蒸发器内喷入20%的氨水，氨水蒸发器内通入稀释风机引来的240 热风，热风将雾化后的氨水蒸发，产生还原剂用于脱硝反应。喷枪在保护套管内插入氨水蒸发器，蒸发器内温度不高于340度（正常温度在240左右）。

双流体氨水喷枪-上海斐卓Feizhuo喷雾-北京喷枪由上海斐卓喷雾系统有限公司提供。上海斐卓喷雾系统有限公司（www.feizhuo.net）为客户提供“喷嘴,雾化喷嘴,脱硝喷枪,进口喷嘴,高低压喷淋管,喷雾系统！”等业务，公司拥有“斐卓Feizhuo”等品牌。专注于五金配件等行业，在上海松江区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：斐卓Feizhuo-罗经理。同时本公司（www.shfeizhuospray.com）还是从事脱硝喷枪喷嘴，喷嘴品牌金属喷嘴，进口喷嘴不锈钢喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。