

# 江门监控摄像机 监控摄像机高清 华思特

产品名称	江门监控摄像机 监控摄像机高清 华思特
公司名称	深圳市华思特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911
联系电话	18124688622

## 产品详情

一套完整的视频监控包含哪些设备？

### 一、网络摄像机+摄像机支架

网络摄像机又称IPC，IP Camera，是视频图像采集的主要设备，网络摄像机对比模拟摄像机的优势就是高清晰度，网络摄像机的分辨率较高，可以达到高清效果，网络摄像机的分辨率有130万像素，200万像素，300万像素等。

### 二、网络高清硬盘录像机

网络高清硬盘录像机的主要目的是实现对前端网络摄像机的集中管理，设备搜索，图像预览，集中录像，录像回放等功能，采用嵌入式Linux系统。因此为了保证录像存储时间，网络高清硬盘录像机一般支持多盘位。

### 三、监控硬盘

监控硬盘的主要目的是用来存储视频录像的，安装在网络高清硬盘录像机内。由于网络摄像机分辨率较高，占用码流较大，单位时间内的存储容量也要远远大于模拟监控，中山监控摄像机，因此对硬盘容量要求较高。同时由于视频要24小时不间断录像，因此对硬盘的质量要求也很高，所以建议在数字网络监控中要选择大容量的监控级硬盘。现在的硬盘规格一般为4T、6T、10T等。

### 四、显示器

显示器主要用来显示网络高清硬盘录像机上的视频图像，通过VGA或HDMI接口与网络高清硬盘录像机相连。

### 五、电脑

在不使用网络高清硬盘录像机的情况下，视频监控摄像机，也可采用电脑+网络摄像机厂家的数字网络来实现网络摄像机的集中管理，像海康高清监控系统（JNVR），可实现设备搜索，图像预览，集中预览，录像回放，集中管理等功能。

## 六、电源线+ 监控电源

电源线主要用来传输220V交流电的，到网络摄像机端再接DC 12V或者AC24V监控电源，为摄像机供电。

### 什么时候会用到编码器？编码器是NVS么？

编码器的英文名字：NETVIDEOSERVER(网络视频服务器)也叫视频编码器，其作用是把模拟摄像机视频信号编码成网络信号。当模拟摄像机视频信号需要接入到网络系统中的时候，需要用到编码器。

IPC和NVR支持的编码标准有两种：H.264和H.265，后者为新一代编码标准，监控摄像机高清，可以在不损失图像质量的同时，将视频大小压缩至前者的一半。在带宽相同的情况下，H.265可以传输更加高清的视频。

1、每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ~ +60 ，监控摄像机的价格，相对湿度应在10%~ 100%;室内温度应控制在+5 ~ +35 ，相对湿度应控制在10%~ 80%，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

2、根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

4、对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

5、对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

江门监控摄像机-监控摄像机高清-华思特(优质商家)由深圳市华思特科技有限公司提供。深圳市华思特科技有限公司（[www.fastchina.net](http://www.fastchina.net)）在网络工程这一领域倾注了无限的热忱和热情，华思特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赖小姐。同时本公司（[www.hst333.com](http://www.hst333.com)）还是从事深圳华为交换机，广州华为交换机，东莞华为交换机的厂家，欢迎来电咨询。