

新型化验稻壳木炭竹炭热量的仪器

产品名称	新型化验稻壳木炭竹炭热量的仪器
公司名称	鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:标创仪器 重量:45 精度:0.0001
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东200米路北
联系电话	0392-2190039 13503920302

产品详情

新型化验稻壳木炭竹炭热量的仪器 新型化验稻壳木炭竹炭热量的仪器【标创仪器】详询：135.0392.0302
杉木颗粒发热量热值检测设备、杉木颗粒热值测定仪、竹屑颗粒热值大卡机化验生物质燃料热值的仪器，测试生物质大卡机，检测生物质燃料热值机，测量生物质燃料热值仪，化验锯末颗粒热值的仪器

速度快 试验时间快，测试过程比一般量热仪减少时间5-8分钟，提高效率近一倍； 采用轻质氧弹试验时间比采

用普通氧弹快2-3

分钟。 自动氧弹识别系统无需人

工操作，加快试验进程 智能氧弹**支架**

可使试验顺利进行，相对加快试验进程； 采用底部磁力泵搅拌方式，可快速均匀及恒定温度，加快试验进程。性能特点：1.采用国内外新嵌入式技术，大屏幕彩色触摸屏操作，先进的压缩机制冷工艺，完全不受环境温度变化的影响，确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续长时间工作。2.不锈钢真空。

搅拌系统采用德国进口电机。 3.测试速度快，测试周期 8min(快速法)

15min (4.热容量稳定性 < 0.2% 精密度 < 0.1%

温度分辨率0.0001 5.该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。 6.结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。 7.体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。 8.发热量测试的重复性和再现性优于国标要求。 9.自动化程度高、自动利用内置定容器内水量，自动控制仪器内外水温温差，自动完成试验全过程。 .10.可联接计算机采用Windows操作系统，实现一机多控，相互间测试互不影响，软件运行稳定性高。 11.数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。

技术指标及参数测温范围：5-40 温度分辨率：0.0001k精密度： 0.1%热容量：约10450J/K外水桶容量：约40L内水桶容量：约2.1L工作电：AC220V ± 20V，50Hz ± 1Hz主机功率： 80W