

# CBB60 空调压缩机电容 金属化聚丙烯薄膜介质

产品名称	CBB60 空调压缩机电容 金属化聚丙烯薄膜介质
公司名称	镇江市卓科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓科 型号:CBB60空调压缩机电容 介质材料:有机薄膜
公司地址	镇江市润州民营开发区润兴路
联系电话	051185726566

## 产品详情

品牌	卓科	型号	CBB60 空调压缩机电容
介质材料	有机薄膜	应用范围	启动运行
外形	圆柱形	功率特性	中功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5 (%)
损耗	+5%	额定电压	450 (V)
温度系数	-40 ° - +100 °		

特征用途：一般采用圆形阻燃塑料外壳，环氧树脂全密封结构(可根据客户需要采用金属外壳)具有损耗小、绝缘电阻高、自愈性能良好、性能稳定、耐冲击电流、过载能力强等特点外形多样便于安装适用于交流400伏，特别适用作冰箱压缩机专用电容及组装机功率因数自动补偿柜无功就地补偿装置等适用于电风扇、排风扇、电动水泵等，有助于电动机的启动与运行

技术与性能指标：详细规范：gbt/3667.1-2005，iec252气候类别：40/085/21容量偏差：±5、±10%损耗角正切：0.002(100hz)绝缘电阻：引出头间：3000m $\mu$ f引出头与外壳间：1000m $\mu$ f  
g 0.002(50hz)试验电压：引出头间：1.75ur、60s无击穿；引出头与外壳间2000vac、60s无击穿空穿阻燃等级：ul94-v0