

铸铁喇叭口排水管安装常见问题

产品名称	铸铁喇叭口排水管安装常见问题
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

铸铁管件-返水弯用到的地方很多，主要是在卫生间排水的地方，其功能为：可以将下水道下面的空气隔绝，防止臭气进入室内保持一定的水。

存水弯的分类：柔性铸铁管件S型存水弯和P型存水弯，SP很形象的说明存水弯的形状。

有的卫生器具构造内已有存水弯，存水弯是建筑内排水管道的主要附件之一，构造中不具备者和工业废水受水器与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，

必须在排水管口以下下设返水弯。其作用是在其内形成一定高度的水柱（一般为50-100mm），该部分存水高度称水封高度，他能阻止排水管道内各种污染气体以及进入室内，为了保持水封正常功能的发挥，排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管

存水弯的水封除因水封高度不够等原因容易遭到破坏外，有的卫生器使用间歇时间过长，尤其是地漏，长时间没有补充水，水封水面不断蒸发而失去水封作用，这是造成臭气外溢的主要原因，故管理人员应具有这方面的常识，有必要定期向地漏存水弯部分注水，保持一定的水封高度。

我公司产品特点：坚固耐用，使用寿命长，耐用期限超过建筑物预期的寿命，耐腐蚀抗老化，膨胀收缩系数小，低噪音，接头防渗入渗出，设计融合美观，安装维修简易。

铸铁管材管件产品质量可靠，规格齐全，价格合理，外表美观，160毫米屋面落水斗规格齐全，鸿福管业-优质的铸铁管生产厂家，欢迎来电咨询！

鸿福管业公司生产的国标铸铁管分为国标W1型和国标W型，壁厚均匀，完全按照GB/T12772-2008生产。

鸿福管业法兰柔性接口铸铁管安装方法：

一、在插口上面画好安装线，承插口端部的间隙取5-10mm，在插口外壁上画好安装线，安装线所在平面应与铸铁管的轴线垂直。

二、在柔性铸铁管插口端先套入法兰压盖，再套入胶圈，胶圈边缘与安装线对齐。

三、将柔性铸铁管插口端先套入承口内，为保持橡胶圈在承口内深度相同，在推进过程中，尽量保证插入管的轴线与承口轴线在同一直线上。

四、紧固螺栓，使胶圈均匀受力，螺栓紧固不得一次到位，要逐个逐次逐渐均匀紧固。

铸铁喇叭口排水管安装常见问题由聊城市鸿福管业有限公司提供。“球墨铸铁管,球墨铸铁管件,柔性铸铁排水管,铸铁管件,铸铁井盖”就选聊城市鸿福管业有限公司（www.cnguancai.com），公司位于：山东省聊城市经济开发区工业园区，多年来，鸿福管业坚持为客户提供好的服务，联系人：武经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿福管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.fjqmztg.com）还是从事球墨管快速补漏器，PE管铸铁哈夫节，输水管道接头抱箍管件厂家的厂家，欢迎来电咨询。