

杭州植生袋 绿化植生袋 通佳边坡

产品名称	杭州植生袋 绿化植生袋 通佳边坡
公司名称	禹城通佳边坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城辛寨镇（308国道）工业园
联系电话	15315440387

产品详情

生态袋边坡防护工程设计原则是什么

采用生态袋防护边坡设计应遵循“因地制宜、安全耐久、资源节约、环境协调、科学合理、技术先进”的原则，柔性生态袋加筋挡土墙墙面坡率宜陡于1:0.5，单级生态袋挡墙高不宜高于12m；当采用多级生态袋挡墙时，每级墙高不宜大于10m，上下级生态袋挡墙体之间宜设置不小于2m宽度的平台，杭州植生袋，单级生态袋挡墙高大于12m时应进行锚杆或防护网的加固设计，植生袋图片，柔性生态袋加筋挡土墙适用于有景观要求或用地受限需设支挡的填方路段。

生态袋装填土壤的3要点3步骤 生态袋内的填充土壤要求理化性能好，结构疏松、通气、保水、保肥能力强，要适合植物生长，植生袋绿化，不能夹杂大块的碎石等杂质，生态袋护坡施工装袋技术要点是：满、实、紧，首先生态袋内土壤填充要饱满，以离袋口10-15cm为标准（扎口带封口时15cm，封口机封口时10cm）；其次是装袋填充土料要装得密实，每装袋三分之一时要进行墩实，使生态袋内土壤不产生空鼓现象，要将生态袋装得尽可能饱满，绿化植生袋，达到生态袋装填后的设计要求，以节约生态袋用量；最后生态袋封口时扎口要拉紧，确保在现场搬运和垒砌时不松袋口。

生态袋特点高强度、耐腐蚀、不降解、抗UV、反滤的功能，适应环境强，材料不降解。利于植物生长等多种优异性能，可以替代石头、水泥等材料护坡，形成性生态袋柔性绿色边坡。

对高陡边坡无土壤条件、小的特点，采用框骨架和生态袋绿化的方法进行治理；厚度1.5mm、断裂强度7kn/m、断裂伸长率40-80%。

绿化边坡，草籽需要水分才能生长，喷洒的水或雨水可以透过袋子被植物吸收，自身具有抵抗紫外线的侵蚀能力，常年在边坡外面的长丝生态袋。

现在的许多高速工程、水利工程常采用生态袋来护理兼绿化，正在慢慢取代千篇一律的硬质挡土墙边坡。以取代原来使用的水泥，由于这种材料具有对植物根系友好的特点。

杭州植生袋-绿化植生袋-通佳边坡(推荐商家)由禹城通佳边坡材料有限公司提供。禹城通佳边坡材料有限公司(www.huanbaocaotan.com)位于山东禹城辛寨镇(308国道)工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前通佳边坡在工地施工材料中享有良好的声誉。通佳边坡取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通佳边坡全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。