

包覆机 忠旺铝合金型材门窗包覆机 皓泽曼机械

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 包覆机 忠旺铝合金型材门窗包覆机 皓泽曼机械 |
| 公司名称 | 青岛皓泽曼机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市红岛经济区岈东路118号 |
| 联系电话 | 15588654666 15588654666 |

产品详情

覆膜成本有三种核算方法

覆膜成本有三种核算方法：

一，按照覆膜型材重量核算成本

国内型材行业基本上都是按照重量销售，所以为了方便客户采购，覆膜加工单位按照覆膜成本与基材重量的经验值进行平均核算。此种算法并不是很科学，有时会因为材质、品种、数量、使用方式等不同而导致成本价格的很大出入。

举例：

一个工程选用的是平开窗型材，且是塑钢型材，设计成市场通用的普通窗型，单面覆膜每吨型材增加大概5000-8000元（膜有不同的价位）。如果变成推拉窗或者推拉窗占有量较大，窗型较小，且开启扇较多等等，这些因素都会影响最终的覆膜成本核算。如果选用铝合金型材，则系列多，品种杂，有些系列出窗率很高，每吨型材需要覆膜的面积非常多，覆膜成本要远远高于塑钢型材。

二，按照实际覆膜面积核算成本

这种成本核算方式比较科学，即根据实际的覆膜宽度、长度算出所需覆膜面积，由此计算原材料使用成本。利润、人工费、损耗、包装等成本可以按照延长米收取（不论型材宽窄）。因为覆膜型材每种包覆面都需要重新调机，忠旺铝合金型材包覆机，而调机会直接影响覆膜效率，忠旺铝合金包覆机，所以为了实现更加科学合理的收费，有些覆膜厂对少于20支的具有相同覆膜面的型材收取调机费，大概每换一个覆膜面收取150元左右。

举例：

原材料成本：

耐候膜成本：40元/平方米（不具体指哪一家品牌）

胶水（PUR）：80元/公斤=0.08元/克（不具体指哪一家品牌），每平方米膜涂胶 60克，成本4.8元/平方米

亲和剂：40元/公斤=0.04元/克（不具体指哪一家品牌），包覆机，每平方米膜涂覆40克，成本1.6元/平方米

假定型材宽度：60mm=0.06m，忠旺铝合金型材门窗包覆机，一米型材面积1米x0.06米=0.06平方米

覆膜材料成本：（40元/平方米+4.8元/平方米+1.6元/平方米）x0.06平方米=2.784元/米

加工费（含损耗和包装）：5元/米

包覆价格 = 覆膜材料成本+加工费 = 2.784元/米+5 元/米= 7.784元/米

（即实际覆膜宽度为60mm的型材，单面每包覆一米需要费用7.784元/米）

如果一吨型材有100支x6米，那么覆膜总价为：100x6x7.784=4670.4元/吨。当然这是比较理想的数字，因为在实际加工过程中，型材都是按照大小、宽窄配比的，重量轻且覆膜面比较窄的材料覆膜成本会很高，所以原材料相同的情况下实际覆膜价格要高于以上价格。

三，按照使用膜的平方数核算成本

此种核算方法是按照实际覆膜的展开面积，核算出材料成本：膜+损耗+包装

，加工费=胶水+其他加工费

比如：

每平方米材料成本=膜+损耗+包装=40+10%x40+4=48元/平方米

每平方米覆膜加工费=60元/平方米

覆膜费用：

108元/平方米

这种核算成本的方法目前在覆膜行业中采用的比较普遍，因为简单方便，容易计算；但存在的问题是如果覆膜材料尺寸非常小，覆膜面不规则，需要多次调机，则覆膜厂成本会很高。

（本文是作者依据经验进行的总结，只为提供核算方法，不作为采购依据）

本文来源于网络

品特点：青岛皓泽曼包覆机专用于装饰线条及铝、塑材料等的表面覆贴PVC薄膜及三聚氨纸。可包覆各

种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。特殊要求还可定制。公司网站：www.haozeman.com

品特点：青岛皓泽曼包覆机专用于装饰线条及铝、塑材料等的表面覆贴PVC薄膜及三聚氨纸。可包覆各种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。特殊要求还可定制。公司网站：www.haozeman.com

品特点：青岛皓泽曼包覆机专用于装饰线条及铝、塑材料等的表面覆贴PVC薄膜及三聚氨纸。可包覆各种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。特殊要求还可定制。公司网站：www.haozeman.com

涂胶系统：

A.涂胶系统由则板，自动气胀轴、导膜辊、压膜辊、气缸、减速机、精密滑动导轨、精密

滑块、精密丝杆、刮涂系统、按钮开关启动箱、孔式磁粉制动器、小电机、手柄调节装置组成。

B.涂胶系统运行原理:一套PUR胶自动涂胶系统，胶宽度350MM，可快速双向调整涂胶宽度的很先进的涂胶系统，宽度数码显示，涂胶系统支架可转动调节+/-15度调节。

C.把卷状型覆膜加工材料安装在带有自动装置的气胀轴上，通过导膜辊、涂胶装置、刮涂系统、手柄调节装置、压膜辊，但涂胶装置、送料系统、刮涂系统必须同时运行工作与自动电子控制齿轮泵运行供胶，使包覆生产在不断变化速度时，控制供胶运行，确保供胶装置涂胶量、使涂胶系统涂胶均匀、无堆胶、不起泡、省胶效果好，确保表面高速覆贴加工效率。

包覆机-忠旺铝合金型材门窗包覆机-皓泽曼机械(优质商家)由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司（www.haozeman.cn）位于青岛市红岛经济区岙东路118号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皓泽曼机械在行业专用设备中享有良好的声誉。皓泽曼机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。皓泽曼机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tiehejiqd.com）还是从事热胶包覆机厂家，热胶包覆机定制，热胶包覆机价格的厂家，欢迎来电咨询。