

# 宁夏高压启动柜 高压启动柜价格 向明电气

产品名称	宁夏高压启动柜 高压启动柜价格 向明电气
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

## 产品详情

高压电动机固态软启动柜，系采用先进的工业智能控制器、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的高压电机新型固态启动和运行保护的产品。除了优良的启动功能外，本产品还具有完善的电机运行综合保护功能，可以确保电机及机械传动设备的安全可靠运行。

该软启动装置适用于额定电压3-15KV的大中型交流鼠笼式异步、同步电动机的软启动和停止的控制与保护。该装置广泛用于大型钢铁、石油、化工、铝业、消防、矿山、污水处理、电力等多个工业领域，能很好地与电动机拖动设备（如：水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种设备）配套使用。

在以下情况，需要加大容量：

- 1、在高压软启动柜或使用了节能控制方式的高压软启动柜经常处于重载状态下运行。可能引起高压软启动柜过载，所以高压软启动柜容量要加大。
- 2、电动机用于连续变负载或断续负载，且周期较短，在这种情况下，电机是不允许短时间过载运行的，否则，运行期间可能引起启动器过载，所以要加大容量。
- 3、电动机用于重复短时工作制，且周期小于厂家规定的启动时间间隔，则在启动期间可能引起高压软启动柜过载，所以高压软启动柜的容量要增大。
- 4、有些负载过于沉重，或者电网容量太小，启动时，电机启动时间过长，使软启动器过载跳闸，则在电动机不致损坏的前提下，高压启动柜原理，可适当放大高压软启动柜的容量。
- 5、对加速时间有特殊要求的负载，电动机加速时间的长短是一个与惯性大小的相对概念。某些负载要求

较短加速时间，电动机的加速电流将比较大，这时可以适当放大高压软启动柜的容量。

6、过渡过程有较大冲击电流的负载，800kw高压启动柜厂家，可能导致过电流保护动作，可以适当放大软启动器的容量。

电机采用直接起动，起动电流是电机满载工作电流的7倍，宁夏高压启动柜，会造成母线上产生过大的线路压降，使连接该电动机的供电和母线系统产生快速、短暂的电压波动，影响到系统中的其他用电设备的正常工作。因而选择电机软启动柜作为电机启动控制设备。

固态启动柜广泛应用范围：

水泵启动柜：利用泵控制功能，在起动和停止时，减少液流冲击所产生的泵流水锤现象，节省了系统维修费用；

球磨机启动柜：利用电压斜坡起动，减少齿轮转矩的磨损，减少维修工作量延长使用寿命；

风机启动柜：利用固态起动器取代了传统起动器，减少皮带磨损和机械冲击；

压缩机启动柜：利用限流，实现了平滑起动，高压启动柜价格，降低电机温升；

破碎机启动柜：利用堵转保护和快速保护，避免机械故障和阻塞造成电动机过热而烧毁；

输送机械启动柜：利用起动和停机控制，实现平滑渐进的起动过程和平滑减速的停车过程，避免了因冲击而对物料和设备造成的损伤。

宁夏高压启动柜-高压启动柜价格-向明电气(优质商家)由湖北向明电气科技有限公司提供。宁夏高压启动柜-高压启动柜价格-向明电气(优质商家)是湖北向明电气科技有限公司（[www.xfxmdq.com](http://www.xfxmdq.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马向阳。