

led显示屏厂家 现货销售 合肥市观泰 铜陵led显示屏

产品名称	led显示屏厂家 现货销售 合肥市观泰 铜陵led显示屏
公司名称	合肥市观泰数字显示设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区莲花路尚泽大都会D座
联系电话	15955167374

产品详情

LED显示屏衰减特性

LED显示屏长时间工作后会出现亮度下降和显示屏颜色不一致的现象，铜陵led显示屏，主要是由于LED器件的亮度衰减造成的。LED亮度的衰减会造成LED显示屏整屏亮度降低。红、绿、蓝LED亮度衰减幅度的不一致会造成LED显示屏颜色的不一致，就是我们常说的LED显示屏花屏的现象。高品质的LED器件能够很好地控制亮度衰减幅度。按1000小时常温点亮20mA标准，led显示屏公司，红色衰减应小于2%，蓝、绿色衰减应小于10%，故蓝、绿色LED在显示屏设计时尽量不要用到20mA电流，zui好只用70%至80%的额定电流。衰减特性除与红、绿、蓝LED本身特性相关外，使用电流、PCB板散热设计、LED显示屏使用环境温度等均对衰减造成影响。

LED显示屏亮度

灯珠亮度是LED显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高，使用电流的余量越大，对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值，在芯片亮度已定的情况下，角度越小，LED则越亮，但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证LED显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的led显示屏，led显示屏价格，应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。

采用LED箱体结构好处如下：

一、便于调度、老化、现场维护;二、便于包装、运输;三、是现场安装拆卸便捷。

户外LED显示屏防水箱体前面装有显示模组，箱体内部固定有显示驱动电路板。开关电源安装在箱体的后盖上。在箱体的后盖上还安装有排风扇，冲制百页窗等。箱体采用内外表面喷塑处理，具有防腐蚀、防潮、防氧化、阻燃等功能，为显示屏体工作的安全性提供保障。

就户外全彩LED显示屏结构而言，首先模组应该是户外全防水模组，led显示屏厂家，第二模组背面应该刷三防漆，第三，箱体应该是防水箱体，密封性要好。

led显示屏厂家-现货销售-合肥市观泰-铜陵led显示屏由合肥市观泰数字显示设备有限公司提供。合肥市观泰数字显示设备有限公司（www.hfgtsz.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的显示设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领合肥市观泰和您携手步入辉煌，共创美好未来！