

合肥led显示屏 经久耐用 合肥市观泰 led显示屏报价

产品名称	合肥led显示屏 经久耐用 合肥市观泰 led显示屏报价
公司名称	合肥市观泰数字显示设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区莲花路尚泽大都会D座
联系电话	15955167374

产品详情

LED显示屏知识之电容

电容器两个极板之间便有了电位差，当这个电位差与电源电压相等时，电容器的充电就停上了。此刻若将电源切断，电容器仍能坚持充电电压。对已充电的电容器，假如咱们用导线将两个极板连接起来，因为两极板间存在的电位差，电子便会通过导线，回到正极板上，直至两极板间的电位差为零。电容器又康复到不带电的中性状况，导线中也就没电流了。加在电容器两个极板上的交流电频率高，电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说，电容器关于频率高的交流电的阻止效果就减小，即容抗小，反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。关于同一频率的交流电。电容器的容量越大，容抗就越小，容量越小，容抗就越大。

户外led显示屏的防雷主要有四个部分。1、直击雷保护：户外LED显示屏不在附近高层建筑直击雷保护范围内时，应在显示屏顶部或钢结构附近安装避雷针；2、感应防雷：户外LED显示电源系统做1-2级电源防雷，合肥led显示屏，信号线安装信号防雷，而机房电源系统做3级防雷，led显示屏报价，信号出/入设备T安装信号防雷终端；3、所有LED显示电路（电源和信号）应屏蔽和掩埋。4、室外LED显示屏前端与房间的接地系统应满足系统要求。一般情况下，前端接地电阻应小于或等于4欧姆，房间接地电阻应小于或等于1欧姆。

如何选择好的LED显示屏

白平衡效果，白平衡效果是led大屏zui重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1：4.6：0.16时才会显示出纯正的白色，led显示屏厂家，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，一般要注意白色是否有偏蓝色，偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由LED芯片来决定，LED芯片对色彩的还原性也有影响。

色彩的还原性，led显示屏价格，色彩的还原性是指LED显示屏对色彩的还原性，即LED显示屏显示的色

彩要与播放源的色彩保持高度一致，这样才能保证图像的真实感。

合肥led显示屏-经久耐用-合肥市观泰-led显示屏报价由合肥市观泰数字显示设备有限公司提供。合肥市观泰数字显示设备有限公司（www.hfgtsz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥市观泰——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市经开区莲花路尚泽大都会D座，联系人：杨经理。