

铝木门厂家 合肥银科 泉州铝木门

产品名称	铝木门厂家 合肥银科 泉州铝木门
公司名称	合肥银科铝木型材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集镇神龙路1号
联系电话	15155107477

产品详情

生态铝木门的起源

生态铝木门是建立在以自然为主的基础上，利用自然条件和人工手段来创造一个有利于居住的，舒适、健康的产品。“生态铝木门”是从“生态家居”中衍生出的一个概念。生态家居的关键是环保和健康，它高于“绿色家居”的标准，不仅有硬件上的要求，还有人文方面的需求，讲究人与自然的和谐共处。“生态门”理应是“生态家居”中的一个元素，从这个意义上讲，生态门应该讲究生态，讲究人与自然的和谐，应该是一个人文的产品。生态门应该比通常所见的实木门、复合门更多一些社会内涵在里面。

生态铝木门优势

1强化生态铝木门从造型来看，铝木门价格，它打破了木门的传统制造工艺。从功能上来看，型式具有很好的时尚性。

2从性质来考虑，做为强化生态铝木门来说，它无疑是一个更具有耐用性的室内门；在外观看来强化生态铝木门和实木门没有区分，同样显得华丽。

3门面采用防火基材三聚氰氨烤漆板，经高温处理一次成型。款式立体、多样、美观。表面天然木纹，纹理清晰，色泽舒适。

4门套选用实木指接材料或多层板，牢固耐用，不易变形，安装快捷，美观。杜绝了普通三合板或PVC门套起泡、起皮情况。

5含甲醛、甲苯、无辐射污染，健康环保。阻燃、防潮、抗裂、保温、隔音、耐刮、坚固不变形。个性化

设计，门套与门扇结合，安装快速便。

铝木门的选择

点，要从厚度来选择

铝包木门窗需要整体厚度大于80mm(特殊情况可以酌情考虑)，低于80mm的木材厚度一般都会低于66mm，从力学原理讲强度不够，大窗型容易变形，外铝必须采用带有型腔的铝型材，主体壁厚不得低于0.2mm，型材整体厚度不能低于14mm，否则外铝强度过低在使用过程中容易出现外铝变形或脱落，并且直接影响窗的使用寿命。

第二点，木材选择

木材选择，一般铝包木门窗（铝木复合门窗）木材选择均应使用集成材，集成材指接长度在40cm-80cm之间，厚度必须在15mm以上才能保证木材材性的强度，铝木门厂家，要求无节及较小色差并且明齿指接，指接处缝隙不得超过0.1mm；纯木窗木材需要选择三层指接板拼接成的木方，特殊需要时可以选用四拼，如使用针叶类木材，须木材原材经径切成板后再指接，后需要对应拼接成方才可以良好的抵消木材之间的互应力，达到不变形的效果。

第三点，泉州铝木门，制作工艺的细腻程度

铝包木门窗单独从一个样品窗上即可看到结构与工艺的不同，如果从大面积工程的质量上去衡量，就会完全分辨得清哪种窗的结构更合理，质量更过关，至于国内许多厂家不敢做零售市场，商场铝木门，并不是因为零售市场小，而是由于质量不过关，但是，在零售市场中，绝大多数的质量也是非常不达标的，所以想选择一扇好的门窗，更多是需要多看多参考，窗的质量好与坏并不在于价格与品牌。

铝木门厂家-合肥银科(在线咨询)-泉州铝木门由合肥银科铝木型材有限公司提供。合肥银科铝木型材有限公司（www.hfykxc.com）是安徽合肥，木门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥银科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥银科更加美好的未来。