

# 天津阻燃电伴热带 旭诚电伴热带

产品名称	天津阻燃电伴热带 旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

电伴热带安装时，不要在地面上拖拉，以免被锋锐物损伤。不要与高温物体接触，防止电焊熔渣溅落到伴热带上。

电伴热带有良好的柔性，但不允许打硬折，需要弯曲时，弯曲半径不得小于伴热带厚度的6倍。

电伴热带严禁用重物硬砸，如被砸伴热带应重新进行电气测试或更换，合格后才能使用。

电伴热带的安装要充分考虑管道附件（或设备）的拆卸可能性，天津阻燃电伴热带，且伴热带又不需要被切断。被剪断或接头时要注意接头的密封。

法兰处易产生泄漏，敷设伴热带时应避开其正下方。

不允许多回路电伴热带从一个接线盒接出。

接线盒应密封，防止雨水进入。

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

我们各级MI加热电缆的外部铠装的不同，把MI加热电缆可以分为：MI不锈钢加热电缆、MI铜护套加热电缆、MI铜镍合金加热电缆、MI825合金加热电缆。正是由于MI加热电缆的结构不同，这也导致MI加热电缆的高加热温度和耐温差距也是各不同相同，下面我们就具有说下各种MI加热电缆的差异。

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

## 电伴热带产品展示

电伴热带拥有“防水能力强，可应用于卫生间、使用寿命大于五十年、无需任何维护费用、拥有较好的温度均匀性”等优点；反观电热膜的使用寿命是小于五十年的、需要定期维护、温度均匀性较差、防水能力也是比较弱的，所以不可应用于卫生间等特殊区域。总而言之，电热膜的优点基本上是所有发热电缆都具备，然而电热膜的缺点倒是不少。

天津阻燃电伴热带-旭诚电伴热带(图)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)是从事“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王荣。同时本公司(www.brd88.cn)还是从事天津电热带,天津电伴热带,天津伴热带的厂家,欢迎来电咨询。