

天津防爆电伴热带 天津旭诚

产品名称	天津防爆电伴热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

作为滨特尔热控旗下著名的电伴热品牌瑞侃raychem早在40多年前就已发明了电热材料并电热产品技术结合起来在1971年发明了自调控电伴热线自此瑞侃raychem在100多个国家成功地安端了二亿多米的伴热线，天津防爆电伴热带，raychem一直是一流的自控伴热系统的著名品牌，除了自控伴热系统外为了满足极高温度的应用场合瑞侃raychem还提供一系列高温恒功率伴热产品，瑞侃raychem电伴热产品是为了满足许多工业领域不同的温度需求而设计的。如石化和天然气公用事业石油化工电力造纸医药及商业建筑等领域。

冬季设备受到低温影响，容易出现的情况，需要使用电伴热保温等方式来维持设备所需要的温度。电伴热保温是将电伴热带缠绕或者直铺在管道、容器等表面，通电局可以了，那么用户会问了电伴热带通电久了会出现问题吗，

电伴热产品长期通电，肯定会减少电伴热带的使用寿命。但是，这种使用寿命的减少，是产品的正常损耗，是忽略不计的。就比如说，我们常使用的手提电脑或者是手机，时间一长，会出现手机反应速度慢，死机的现象。其实一个主要的原因就是，电子产品的正常使用损耗，有些零部件到了它的使用年限，需要更换。

Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带结构：

[1] 铜芯导线（1.2mm²） [2] 导电塑料内层 [3] 聚烯烃绝缘外层 [4] 镀锡铜丝编织屏蔽 [5] 氟塑料绝缘防腐外套

3. Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带性能参数

3.1 Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带标准颜色：黑色

3.2 Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带温度范围：维持温度65 暴露温度85

3.3 Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带施工温度：-60

3.4 Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后伴热带发热量维持在90%以上

3.5 Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带挠曲半径：20 室温时为25.4mm；-30 低温时为35.5BTV2-CT型自限温电伴热带0mm

3.6 Raychem瑞侃5BTV2-CT型自限温电伴热带绝缘电阻：伴热带长度300米，环境温度75 时，用2，500V DC摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽间)值为400M

天津防爆电伴热带-天津旭诚(在线咨询)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tjbrd88.cn）还是从事天津电热带厂家，天津电伴热带厂家，天津伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。