

法兰盖N06600法兰051253127021

产品名称	法兰盖N06600法兰051253127021
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

产品名称：法兰/ Flange 法兰管座（法兰支管台）/Nipo Flange

尺寸规格：1/2"~24"

压力等级：PN10MPa、PN16MPa、PN21MPa、PN28MPa、PN35MPa

连接形式：WN-RF、LWN-RTJ、SW-FF、PL-RF、SO-TJ

产品材料：奥氏体合金：UNS N08800/N08810/N08811、UNS N08020、UNS N08825、UNS N08825

产品材料：哈氏合金：UNS N10276、hastelloyC-22、UNS N10675、hastelloyB3、

制造工艺：锯切、热处理、模锻、机加工

制造标准：HG20592 HG20615 JB/T7486.2 GB9112 ASME B16.5 ASME B16.36 ASME B16.20

ASME中的Ni201和Ni200，即低碳纯镍和普通纯镍（即N4 /Ni201，N6/Ni200）。

纯镍法兰 Ni201和Ni200的合金原料-圆钢的区别在于C的含量化学成分，Ni200 C含量小于0.02%，Ni201 C含量小于0.15%，其余元素含量相同。纯镍的耐腐蚀性能，纯镍特别能耐碱的腐蚀，不论在高温或熔融的碱中都比较稳定，所以主要用于制碱工业。在常温下镍在海水和盐类溶液及有机介质（如脂肪酸、酚、醇等）中极为稳定。不耐无机酸腐蚀，在醋酸和蚁酸中也不稳定。纯镍法兰较高的抗蚀功能，还拥有磁致伸缩性及磁性、高传热性、高导电性、低气体量及低蒸气压力等特点。具有良好的点焊性能，拉伸张力高，操作方便。电阻率低。650 下具有较高的强度，成型性好，易于焊接，适合做成各种法兰、弯头

、支管台等管件。高镍合金钢热销品类牌号 英科耐尔镍-铬-铁N06600、N06625、哈氏铁-钼-铬 HASTELLOY C-276、C-22合金钢，英科洛伊镍-铁-铬合金N08800、N08810、N08811，蒙乃尔 镍-铜N04400合金法兰。

产品远销国外多国法兰、大小头、弯头、三通、管箍、支管台、活接头、短节、管帽、四通、管塞、翻边、法兰管座、渐缩管、法兰支管座管、板、棒:黑皮圆棒、扎圆、锻圆、光亮棒、车光棒、无缝管、焊管、直缝焊管、抛光板、进口德国板、镜面板，法兰盖N06600法兰，圆板，锻造圆板。4460，20号合金、卡彭特20号合金,棒材,板材,圆钢,棒料，无缝钢管,锻件,管材,法兰。

ASTM B564 UNS N08800法兰 ASME B16.5锻件法兰

中文英科洛伊合金钢/特殊不锈钢法兰，长期生产销售特刚类不锈钢管 板 棒等管材，定做支管台、法兰、异径短管、螺纹管箍等镍基合金管件。法兰种类多盲板法兰、对焊法兰、堆焊法兰、法兰支管座、长颈法兰、承插兰、八字盲板法兰、孔板法兰、插环、螺纹法兰、高颈法兰、平板法兰、法兰管座、法兰翻边、整体法兰，法兰盖，异径法兰。管法兰用紧固件，包括六角头螺栓，双头螺栓，全螺纹螺柱，六角螺母。