

# 特级防火卷帘门价格 防火卷帘门 一维工贸

产品名称	特级防火卷帘门价格 防火卷帘门 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

### 无机布防火卷帘的陶瓷纤维防火材料

众所周知，防火卷帘门，在特级无机布防火卷帘门的帘面所用材料中，防火纤维材料是必不可少的。而对于防火纤维材料，由于它是无机布防火卷帘门耐火性能的主要材料，因此其耐火性能格外引人注目，下面山东防火卷帘门生产厂家聊城一维工贸就来给大家简单介绍一下。

目前市场上常见的无机布防火卷帘门所用的防火纤维材料有两种，玻璃纤维和陶瓷纤维，而根据国家的相关规定，玻璃纤维现已不能再适用于特级防火卷帘门的生产制作，故而无机布防火卷帘门只能采用陶瓷纤维防火材料。

为什么特级防火卷帘门只能采用陶瓷纤维防火材料呢？这是由陶瓷纤维防火材料的优势性能所决定的。陶瓷纤维防火材料是采用电阻熔炉喷吹成纤工艺生产的陶瓷纤维棉作原料，再利用真空成型工艺加工而成的新型耐火材料。陶瓷纤维防火材料是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料，它由高纯度耐火氧化物与有机结合剂组合加工而成。陶瓷纤维毯除了具有散状陶瓷纤维棉的性能外，还具有耐火强度高、使用寿命长、低热容量、低热导率、材质韧性好、平整度良好、易于切割安装、施工方便、抗腐蚀强、连续化生产、纤维分布均匀、吸音降噪等优越的产品性能。这些优势性能也让陶瓷纤维防火材料成为了无机布防火卷帘门帘面的主要构成材料，极大地保证了防火卷帘门的耐火时间。

### 防火窗的安装要求

- 1、有密封要求的防火窗，折叠防火卷帘门，其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。
- 2、钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。
- 3、活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求，钢质防火卷帘门，并应位置明显，便于操作。
- 4、活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。温控释放装置的安装应符合设计和产品说明书要求。

对于防火卷帘门厂家来说，在正式开始生产、销售防火卷帘门之前，还有一项重要的工作需要完成，那就是防火卷帘门3C资质的申请认证。防火卷帘门该如何进行申请3C认证呢？

其实，防火卷帘门厂家从申请3C认证开始到认证通过，特级防火卷帘门价格，下发资质这一过程，并不是一步就能完成的，还需要很多其它的工作要做，其具体的3C认证流程如下所示：

### 1、提交材料

申请3C认证工作首先需要提交一系列的材料信息，这些材料内容包括企业资质材料，如营业执照、组织机构代码、税务登记证等；质量管理文件，如产品一致性控制文件例行检验、确认检验控制程序；厂家的厂址位置；防火卷帘门产品图纸等内容，资料需准备齐全。

### 2、等待审批

对于防火卷帘门厂家提交的3C认证申请，消防产品合格评定中心会先进行初评，等初评通过后，就会授权防火卷帘门厂家进行网上申报、缴费，之后相关部门就会3C认证的前期评估工作。

### 3、工厂审查

待相关部门对防火卷帘门厂家的3C认证前期评估工作通过后，就会安排领导小组对防火卷帘门厂家进行工厂实地考察，特别是防火卷帘门生产、所用的材料等各个环节进行严格审查。这一步骤十分重要，也是国家消防部对防火卷帘门厂家实力的直接评定。

### 4、产品检验

防火卷帘门厂家生产好的防火卷帘门还需要运输到国家消防评定中心，来进行实际耐火性能等其它各项指标的测试，也就是俗称的“烧门”。

### 5、后续整改

对于防火卷帘门厂家的实地工厂审查和产品检验工作，若不合格的项目需要重新进行整改，烧检不过关的产品还需要重新进行产品生产，再次送检，直到合格为止。

特级防火卷帘门价格-防火卷帘门-一维工贸由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（[www.ywfjm.com](http://www.ywfjm.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园，联系人：杨秀珍。同时本公司（[www.yw](http://www.yw)

nhc.cn) 还是从事山东聊城铝合金耐火窗，山东聊城断桥铝耐火窗，山东聊城耐火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。