

柴进电缆桥架 镀锌电缆桥架多少钱 平凉电缆桥架

产品名称	柴进电缆桥架 镀锌电缆桥架多少钱 平凉电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司】

防火桥架，镀锌电缆桥架厂家，表面有磨砂感，一般运用在消防设备配电线路中，包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统，除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆，而无需采用防火桥架。防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段，可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构，并在桥架表面涂刷符合CECS 24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层，其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。优良特性赢得了客户信赖，逐步取代了老旧桥架。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

电缆桥架与用电设备交越时的小距离为0.5m，安全距离应该大于这个数电缆桥架由室外进入建筑物内时的坡度应该大于等于1/100。在平行图上绘出桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标，安装的时候严格找到这些点并重点关注关键点的施工。两组电缆桥架在同一高度平行敷设时的间距应大于等于0.6米。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

玻璃钢桥架应有防止电缆刮伤的措施，如各种弯通、三通、四通等宜采用圆弧型，电缆引下时宜采用引下装置。玻璃钢桥架由室外进入室内时应密封，可采用防火堵料、沙封等。这是玻璃钢桥架的综合优势概述，同时玻璃钢桥架应向室外倾斜，一般可1%坡度，以防雨水倒灌。

玻璃钢桥架水平敷设时，桥架之间的接头尽量设置在跨距的1/4左右处，水平走向的电缆每隔2米左右固定一次，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一次，玻璃钢桥架应有可行的接地施工要求，平凉电缆桥架，整个桥架应有良好的电气贯通性，镀锌电缆桥架哪种好，桥架的接头部分，镀锌电缆桥架多

少钱，其连接电阻不大于0.00033欧，长距离的玻璃钢桥架应有温度补偿措施，电缆桥架每隔30～50米接地一次。

柴进电缆桥架(图)-镀锌电缆桥架多少钱-平凉电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。柴进电缆桥架(图)-镀锌电缆桥架多少钱-平凉电缆桥架是天津柴进电缆桥架制造有限公司（www.tjcjdlqj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柴玉关。