

# 池州c型钢 安徽粤港钢结构厂房 冲孔c型钢多少钱

产品名称	池州c型钢 安徽粤港钢结构厂房 冲孔c型钢多少钱
公司名称	安徽省粤港钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县湾沚镇芜湖机械工业开发区
联系电话	18315319988

## 产品详情

### 闭口楼承板规格型号

- 1.YXB65-185-555型闭口楼承板，波高65mm，波矩是185mm，有效宽度555mm，支架c型钢价格，有效利用率51%。
- 2.YXB66-240-720 型闭口楼承板，波高66mm，波矩是240mm，有效宽度720mm，有效利用率59%。
- 3.YXB65-170-510 型闭口楼承板，波高65mm，波矩是170mm，有效宽度510mm，有效利用率51%。

### 怎么选择楼承板型号及厚度呢?

楼承板的厚度选择，主要是看楼板的厚度和钢结构次梁的间距，这个计算有技术含量的，他是根据楼承板的截面模量，截面惯性矩等有关计算出来。一般情况下，楼板厚底会在120mm左右，不锈钢c型钢厂家，我们会建议客户选用肋高较高的。如：YXB76-305-915，YXB65-185-555，YXB65-240-720，我们一些零售单的客户，由于空间的需求，希望楼板的厚度越薄越好。楼板厚底100mm，甚至80mm，90mm的都有，池州c型钢，因此我们会建议客户选择用低肋，因为规范上规定从构造方面混凝土的厚底至少高于肋顶50mm。

随着光伏发电太阳能大量的发展，传统的热轧槽钢和角钢已经不在被利用，节省材料，外形美观，方便使用的冷弯镀锌C型钢、U型钢成为主要的型材，在太阳能支架上被充分的发挥和应用。太阳能支架形状有C型钢（内卷边、内斜边）、Z型钢、U型钢等，几型钢，防滑齿加强筋，对材料质量要求比较高，多为高强热镀锌，一般镀锌层275-600g/m<sup>2</sup>（40-120um），包括边次梁、次梁、次梁连接件、后立柱、紧固件、立柱护套底板、立柱护套上座、前立柱、斜稳杆、斜支杆、主梁等各种规格的太阳能支架型材和配件。规格齐全、成型漂亮、挠角规范、孔位准确、角度平直、尺寸精准。专业设备可以按客户的需求定制。

池州c型钢-安徽粤港钢结构厂房-冲孔c型钢多少钱由安徽省粤港钢结构有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省粤港钢结构有限公司（[www.ygganggou.com](http://www.ygganggou.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!