

聚氨酯缓冲器价格 聚氨酯缓冲器 飞马起重

产品名称	聚氨酯缓冲器价格 聚氨酯缓冲器 飞马起重
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

聚氨酯是聚氨基甲酸酯的简称，是一种新兴的有机高分子材料。聚氨酯缓冲器由于具有缓冲性能好、耐腐蚀、使用寿命长、安装方便等优点，被广泛应用于电梯、起重机等机电产品，在电梯中，主要用于额定速度小于或等于1.0m / s的客梯或货梯。当电梯一旦失去控制，轿厢(或对重)向下的冲力加大时，其特殊功能可使轿厢(或对重)与缓冲器之间产生软碰撞，使轿厢(或对重)柔和平稳着陆，避免事故的发生。

河南省飞马起重机械有限公司——全国起重配件生产基地！

聚氨酯缓冲器的碰撞特点

聚氨酯缓冲器在碰撞过程中，电梯缓冲器聚氨酯，由于时间短暂，材料特殊，变形大，为非线性冲击动力学问题，聚氨酯缓冲器型号，且具有以下特点：

- (1)碰撞瞬间产生峰值动载荷、柔性撞击、大变形、高应变率；
- (2)撞击载荷与结构动态响应之间存在耦合现象；
- (3)大变形及聚氨酯材料引起几何、材料及接触非线性。

在对缓冲器的建模及分析上，接近实物的结构参数和所受的真实载荷。在对缓冲器弹性体的处理上进行了简化。因为缓冲器碰撞的瞬间就会将小圆帽由点接触压成面接触，故将缓冲器顶部的小圆帽简化成圆柱体。开槽型缓冲器上开有3道环形缓冲槽，

- (a)直柱型 (b)开槽型

河南省飞马起重机械有限公司——全国起重配件生产基地！

聚氨酯缓冲器 - 聚氨酯缓冲器使用规范

- A. 定期进行检测(每集辑至少检测一次);
- B. 应避免在低温(-40 ° c以下)或(高温80以上以上)及湿度(85%以上)等环境条件下使用
- C. 不应再强酸，聚氨酯缓冲器，强碱环境条件下使用;
- D. 安装更换缓冲器时一应该参照使用说明书和图标;
- E. 安装在起重机上的缓存器其碰撞物与缓冲器中心在运动方向中心一致端面应重直，不应倾斜放置;
- F. 当缓冲器配置为;缓冲器对缓存碰撞时，应采用相同的直径的缓冲器，聚氨酯缓冲器价格，其缓冲器纵向长度应尽量保持一致
- G. 缓冲器在安装时，周围应由一定的空间，以免与其它的构建发生碰撞"挤压等事故
- H. 应在常温状态下存放缓冲器，在通风干燥处放置;
- I. 发现聚氨酯有干裂，脱落现象时应及时更换.

河南省飞马起重机械有限公司——全国起重配件生产基地！

聚氨酯缓冲器价格-聚氨酯缓冲器-飞马起重(查看)由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司 (ruiyangqizhong.cn.gongchang.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。飞马起重——您可信赖的朋友，公司地址：河南省长垣县起重工业园区，联系人：李保忠。