

# 红外热成像摄像机国家标准 康华安防系统专家

产品名称	红外热成像摄像机国家标准 康华安防系统专家
公司名称	北京康华永高智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南三街2号楼首层东侧02室 海康威视
联系电话	18600369123 18600369123

## 产品详情

一.1 背景概述设备设施隐患前或故障中往往伴随着温度异常，红外热成像摄像机国家标准，温度是衡量设备是否处于正常运行状态的一个关键参考指标，过高或者过低的都预示设备处于异常状态。如不能及时处理，情况将进一步恶化，易形成安全事故，造成不可估量的损失。

石油石化、电力等生产环境中具有较多机电设备、高温高压装置、危险品仓库的行业中，因温度异常引发的火灾、设备故障或带病运行，设备损坏等对企业造成了巨大生产安全隐患和经济成本的增加。架空油气管线保温、燃煤自燃、皮带摩擦、电机设备的运转、刀闸母线温度异常等处监管面积大，随机性强，热成像摄像机国家标准，不易监测等问题，给日常巡检带来较大困难。

### 10.环境分析

数码热成像相机还可以通过检查土壤的表面温度分析埋地氧化。它们可以检测高于地面石油，和危险废物罐水平，测量在鼓产物的水平，和容器，检测从气体回收井发出的气体，并用于显示在垃圾填埋场和工业场所管道和设备的温度。在当今世界，环保标准是没有商量余地和可持续发展已成为一个优先重点行业，热成像摄像机是一个值得投资的。

这可能是有用的，以知道，热成像仪不必总是购买。而对于工艺热成像仪将需要购买和安装，有很多应用需要热成像仪的时间短的时间。热成像摄像机租金报价从知名厂商的工业级设备。你可以考虑租用或购买用于红外摄像机出售以抵消资本购买的同时还获得精que可靠的热成像的所有优点

### 系统设计

本方案在各监控点位部署对应功能的热成像摄像机完成视频采集和火点检测，通过NVR完成视频存储，

同时NVR还可做本地显示，所有的监控设备通过客户端应用软件实现联网管理，操作简单，海康威视热成像摄像机国家标准，施工方便，近距离热成像摄像机国家标准，并且可以扩展。

I 布点设计：

? 森林：该场景树木众多，极易引发火灾。而且占地面积十分辽阔，需要监控的距离非常远：几公里甚至十几公里。需要做到即使最远处出现火情也能及时有效检测到并主动发出报警；推荐使用75/100mm镜头的热成像双光谱重载云台，安装方式为：立杆安装。

红外热成像摄像机国家标准-康华安防系统专家由北京康华永高智能科技有限公司提供。红外热成像摄像机国家标准-康华安防系统专家是北京康华永高智能科技有限公司（[www.51afq.com](http://www.51afq.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李跃华。同时本公司（[www.rechengxiangbbs.com](http://www.rechengxiangbbs.com)）还是从事红外热成像摄像机，测温红外热成像摄像机系统安装，森林防火红外热成像摄像机的厂家，欢迎来电咨询。