

# 小区无线监控维保报价 北京华安瑞成 北京无线监控维保报价

产品名称	小区无线监控维保报价 北京华安瑞成 北京无线监控维保报价
公司名称	华安瑞成(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀区中关村南三街一号楼后海康威视
联系电话	15699917019 15699917019

## 产品详情

### 摄像器件分摄像管介绍

摄像管、电子束器件，又分为析像管、光电倍增析像管、超正析像管和光导摄像管等几种。新型摄像机中多使用小巧的氧化铅光电摄像管。各种摄像管都有一个真空玻壳，养老院无线监控维保报价，里面装有靶面和电子枪。被摄景物透过玻壳上的窗成像于靶面，北京无线监控维保报价，利用靶面的光电发射效应或光电导效应将靶面各点的照度分布转化为相应的电位分布，将光图像变成电图像。在管外偏转线圈驱动下，电子束逐点逐行扫描靶面，把扫描路径上各像素的电位信号按序输出。

如需了解更多海康威视摄像机的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 黑白平衡的调整

华安瑞成——专业销售海康威视摄像机，我们为您带来以下信息。

1、一般广播级摄像机均有A和B两档来保存

白平衡值，从而方便在不同色温下的调用。

2、色温片的选用

3200K，小区无线监控维保报价，适用于室内白帜灯、日出/日落等场合; 5600K，适用于室内日光灯、阴天、薄云等场合; 5600K+1/16ND，适用于户外强光、湖滨、雪景等场合。

### 3、白平衡的调整步骤

- (1)打开电源，输出打在CAM位置，光圈设置为自动，自动白平衡按钮关闭。
- (2)判断并选择色温片
- (3)将W. BAL开关设在A或B
- (4)在相同拍摄光线下，对准白色物体，进行调焦，整个屏幕尽量为满白色
- (5)按下白平衡按钮，进行调整
- (6)根据屏幕上显示的数据，对色温值进行调整，并将自动保存记忆
- (7) EFP摄像机，可通过基占调整。
- (8)注意:光线太暗、光线太强或被拍摄物体不是白色、色温太低或太高将导致调整失败
- (9)自动白平衡(ATW)的运用方法

### 如何好好保护摄像机

华安瑞成专业销售海康威视摄像机，以下信息由华安瑞成为您提供。

#### 1、镜头的清洁与保养

##### (1)- 错误方法

自行添加润滑油、用纸使劲擦镜头、用手直接接触镜头

##### (2)正确方法

进灰尘时用吹风机或柔软的刷子轻轻刷去、遇到油污或指纹时应镜头清洁纸或麂皮沾少许镜头清洁液，由镜片中心向四周以螺旋轨迹轻轻擦拭

#### 2、定期检查、调校

小区无线监控维保报价-北京华安瑞成-北京无线监控维保报价由华安瑞成(北京)科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。华安瑞成(北京)科技有限公司 ([harcbj.dzsc.com/](http://harcbj.dzsc.com/)) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品代理具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!