

玻璃鳞片胶泥施工 三立永兴建材有限公司

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 玻璃鳞片胶泥施工 三立永兴建材有限公司 |
| 公司名称 | 北京三立永兴建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区台湖镇次渠村 |
| 联系电话 | 13370176722 |

产品详情

玻璃鳞片胶泥厂家的发展前景

经济的发展，玻璃鳞片胶泥施工，人们的需求，树脂玻璃鳞片胶泥施工，不仅在工业，建筑业有了巨大的发展趋势，精致，简洁、安全、耐用，已是人们基础的物质追求。在满足的情况下，相对于各种材料也在不断创新改进。尤其是在防腐性邻域，质量越来越耐用，用途越来越广泛。毫无疑问，玻璃鳞片胶泥厂家也不断增多，中温型乙烯基酯玻璃鳞片胶泥施工，不断竞争。我们也能联想到，玻璃鳞片胶泥厂家也是明亮的。

想要了解更多三立永兴的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

玻璃鳞片胶泥防腐特点如何

玻璃鳞片胶泥防腐特点表现出有效阻止腐蚀性离子、水和氧等的渗透，阻止因温差而引起的龟裂和剥落，大大增加材料附着力；玻璃鳞片胶泥可以有效提高涂层机械强度，而且其表面硬度高、耐磨性高，是目前国际上优良的超长效防腐涂料之一。另外，我们在众多的行业中进行运用的时候玻璃鳞片胶泥还能保障外观的美丽，乙烯基玻璃鳞片胶泥施工，在受到重力或者摩擦的时候，不会留有任何的痕迹，能够给我们带来不错和满意的效果。

玻璃鳞片胶泥施工及贮存

(1) 涂装前须将物体表面灰尘、油污、焊渣等处理干净，施工中严禁带入水份。严格按照要求计量配比施工。

(2) 涂料配比为：甲组分：乙组分=1桶：1桶（或按厂家要求配比施工）。

(3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化20—30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在四小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(4) 施工时温度低于10℃。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。气温低5℃时必须停止施工。

(5) 施工时如涂料过稠，可用少量专用稀释剂。施工完后视温度情况放置7天—10天，方可投入使用。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用

玻璃鳞片胶泥施工-三立永兴建材有限公司由北京三立永兴建材有限公司提供。玻璃鳞片胶泥施工-三立永兴建材有限公司是北京三立永兴建材有限公司（bjslyx.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。