

# 山东海虹厂家批发 耐张线夹70mm 耐张线夹

产品名称	山东海虹厂家批发 耐张线夹70mm 耐张线夹
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

## 产品详情

耐张线夹结构特点：

- 1.外绞丝通过嵌环等联结金具直接与杆塔连接，承受线路载荷。
- 2.耐张线夹内绞丝对OPGW光缆起一定的保护作用，作为力的传递单元，主要作用有：
  - (1) 有效地将纵向压紧力传递给光缆的张力承受单元一芳纶，耐张线夹70mm，避免光缆外护套过度受力而被拉伤。
  - (2) 传递轴向张力。
  - (3) 增大了与光缆的接触面积，楔形绝缘耐张线夹，使应力分布均匀，无应力集中点。

?如何在电路中选择合适的耐张线夹耐张线夹

当选用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹的选取

当选用LGJ或LJ导线时，由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上，故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中选用LGJ-185/30导线，经核算可知它的外径为18.88mm，由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。

在此须留意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而核算出来的导线外径，不单纯是由铝线截面185mm来核算的。同种标准的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径，故同种标

准的LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。若是LJ导线，由于它没有钢芯，绝缘耐张线夹，可以用铝绞线的截面去核算导线的外径

另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上，咱们在施工中要求在LGJ或LJ导线的外层包上铝包带，避免压接时损坏导线

### 耐张线夹的结构特点

耐张线夹线夹用来将导线或避雷线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子患上，起锚固作用，亦用来固定拉线杆塔的拉线。

耐张线夹用途：耐张线夹适用于10kV及以下架空线路中，在耐张杆上固定铝绞线或钢芯铝绞线，用于架空绝缘铝导线和绝缘罩配套使用，耐张线夹，起绝缘防护作用。

### 耐张线夹的结构特点

壳体采用抗1氧化高强度铝合金铸造，无电能损耗。

楔芯采用绝缘增强塑料，工频耐压 18KV，保压1分钟不击穿。

电缆不需剥除绝缘层，即可直接安装。

楔形结构，安装简便可靠。

山东海虹厂家批发(图)-耐张线夹70mm-耐张线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司(www.haihongjituan.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！