

光缆中间接头盒 山东海虹生产厂家 接头盒

产品名称	光缆中间接头盒 山东海虹生产厂家 接头盒
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

产品详情

接头盒的操作要求：

首先要测量接头盒的传输特性(程式，端别)，查看护层对地绝缘电阻接头处开剖后光纤按序作出符号并作记载。在车辆或接头帐子内进行，防尘埃和有害气体(氟里昂)污染，环境温度 0°，以确保光纤的柔软性和焊接设备正常作业光缆余量 4m，接头护套内光纤的终究余长 60cm，尽可能连续作业，不然要防潮和安全维护光纤衔接后测量接头损耗。合格再封装维护管，直埋光缆的接头坑应坐落路由A B的右侧，不然要在路由施工图上标明左边。

架空—接头安装在电杆旁，接头盒，作伸缩弯。光缆接头盒余留长度盘放后固定在相邻杆上。管道—接头箱安装在入孔的较高方位，防雨季时被入孔内的积水浸泡。光缆接头护套处理—剖除被接光缆端头部分的表里护层，对接光缆的光纤，加强芯，金属导线及金属护层，通信电缆中间接头盒，然后用接头护套(接头盒(箱)，分外壳[密封]，支承件[接收盒的骨架，包含支架，光缆固定夹和光线收容板]和衔接件对光缆接头部分整体维护和密封。

接头盒规格型号及参数

接头盒规格型号及参数：

a.温度性能：-40 ~ +80 。

b.抗电强度：15kV直流，2分钟不击穿。

d.抗振性能：106次。

e.密封性能：100kPa，72小时，压力不变。

g.接头盒长500mm，外径200mm，内径180mm。

h.接头盒ZUI大光缆外径22mm，ZUI大接头芯数144芯。

接头盒特点：

a.接头盒适用范围广：适用于骨架式、层绞式、束管式铠装和非铠装光缆，使用灵活。

b.接头盒密封性能好：产品采用优质硅橡胶密封圈密封。在缆孔口处再用密封热缩管或自粘胶带密封。

c.接头盒耐候性强：采用进口高强度优质铝合金材料，并添加抗老化剂，耐高低温，抗老化性能好，使用寿命长。

d.机械强度高：具有良好的抗振、抗拉、抗压、抗冲击性、抗弯曲、抗扭转性能，坚固耐用。

e.接头盒结构合理：光纤盘绕托盘，采用活页转动式，可根据需要任意翻动，施工维护方便，光纤盘绕无附加衰耗，曲率半径 40mm。

接头盒（optical cable connect, joint box）【（哈味式/卧式）（炮筒式/立式）】光缆接线盒，光缆接续盒，光缆接续包，光缆接头包规格（12芯，24芯，48芯，12芯帽式接头盒，72芯，96芯，144芯，288芯）

接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，光缆中间接头盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒，主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

光缆中间接头盒-山东海虹生产厂家-接头盒由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（www.haihongjituan.com）为客户提供“电力金具,光缆金具,铁附件,铝合金光缆接头盒,预绞式耐张线夹”等业务，公司拥有“山东海虹”等品牌。专注于其它等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：时经理。