HYAC 30*2*0.5 通信电缆

产品名称	HYAC 30*2*0.5 通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

名称: HYAC 30*2*0.5 通信电缆

品牌:RPC 达强

用途:语音通话,2~10M宽带上网,楼宇智化,可视对讲及防盗监控的传输。

适用场合:室外、防水、耐老化,室内、管井、耐寒场合。

工作温度:-30~60

型号含义:H-通信电缆,Y-实心聚烯烃,A-铝塑综合护套,C-自承式

产品型号及全称:HYAC-自承式铜芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆

导体材质:纯度为99.99%的无氧软圆铜线,符合国标GB3953-1983

导体标称直径:0.5 ± 0.005 mm

导体断裂伸长率: 15%

绝缘材质:高密度聚乙烯,密度0.941g/cm3符合YD/T 760-1995标准

绝缘完整性:直流火花试验1.5-6KV,每12Km绝缘不超过一个针孔或类似缺陷。

绝缘外径: 0.88 ± 0.02 mm

绝缘:主色--白红黑黄紫 辅色--蓝桔绿棕灰

绝缘绝缘要求:颜色不褪色不迁移,机械物理性能满足并符合GB/T13849.1-93标准要求

顺序:1-白蓝,2-白桔,3-白绿,4-白棕,5-白灰,

式或SZ式

缆芯包带:非吸湿不透水高强度聚脂薄膜,符合YD/T 322-1996的规定

护套材质:中密度PE电缆专用护套料,护套颜色--黑色

护套最小厚度:1.4mm