

HYAC 30*2*0.5 通信电缆

产品名称	HYAC 30*2*0.5 通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

名称：HYAC 30*2*0.5 通信电缆

品牌：RPC 达强

用途：语音通话，2~10M宽带上网，楼宇智能化，可视对讲及防盗监控的传输。

适用场合：室外、防水、耐老化，室内、管井、耐寒场合。

工作温度：-30~60

型号含义：H-通信电缆，Y-实心聚烯烃，A-铝塑综合护套，C-自承式

产品型号及全称：HYAC-自承式铜芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆

导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合国标GB3953-1983

导体标称直径：0.5 ± 0.005 mm

导体断裂伸长率：15%

绝缘材质：高密度聚乙烯，密度0.941g/cm³符合YD/T 760-1995标准

绝缘完整性：直流火花试验1.5-6KV，每12Km绝缘不超过一个针孔或类似缺陷。

绝缘外径：0.88 ± 0.02 mm

绝缘：主色--白 红 黑 黄 紫 辅色--蓝 桔 绿 棕 灰

绝缘要求：颜色不褪色不迁移，机械物理性能满足并符合GB/T13849.1-93标准要求

顺序：1-白蓝，2-白桔，3-白绿，4-白棕，5-白灰，

式或SZ式

缆芯包带：非吸湿不透水高强度聚脂薄膜，符合YD/T 322-1996的规定

护套材质：中密度PE电缆专用护套料，护套颜色--黑色

护套最小厚度：1.4mm