

# 荆杰实验设备 化学实验室实验台设计 广东实验台设计

产品名称	荆杰实验设备 化学实验室实验台设计 广东实验台设计
公司名称	广州荆杰实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区吉山坑尾路13号
联系电话	18664703733

## 产品详情

广州荆杰实验设备有限公司----实验台设计；

广州荆杰——实验台设计；

1) 台面：根据实验特性与客户需求可选择：理化板、大理石板。 实心理化板采用12.7mm进口实心理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。柜体：柜体为优质镀锌板全钢制产品。柜体采用优质1~1.2mm镀锌板，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度 75 μm。柜体为独立的、可拆装结构。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等。

工厂人才流失成本，一个实验台厂家从新的员工的招聘，到前期技术人员配合，适应这些都是成本。如果遇到一些技术性人才的离职对实验台厂家的损失就更大了。这些还这是厂家在生产的时候带来的隐形成本。在企业运营时，销售、设计、网络等等这些都还是企业在运营时的成本。

广州荆杰实验设备有限公司研发出PP、不锈钢、玻璃钢、全钢、钢木、铝木、全木等结构的实验台、试验台、仪器台、工作台、操作台、天平台、通风柜、气瓶柜、药品柜、试剂柜、仪器柜、器皿柜等实验室家具及产品；主营地区覆盖广东、广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州等地区。广泛应用在各大院校、科研结构、畜牧、纺织、检验检疫机关、医院行业、以及石油化工、日用化工、矿产分析、生物工程、环境监测、食品、化工、汽车、电子等各行各业。

广州荆杰——实验台设计

三节导轨：采用广东ABC品牌可承受30公斤的压力，模具成型，广东实验台设计，伸缩自如，可任意停留所有空间。2.8可调脚：特制不锈钢调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30

-50mm，可承重300公斤以上。并配有承重螺母。2.9天平台与高温台：台面16mm优质天然花岗岩板制作而成，四周加边至35mm。天平台台面另加台心18mm天然花岗岩板，下衬防震荡垫。柜体与边台相同。

## 广州荆杰——实验台设计

天平台与高温台：台面16mm优质天然花岗岩板制作而成，四周加边至35mm。天平台台面另加台心18mm天然花岗岩板，下衬防震荡垫。柜体与边台相同。（三）水盆、水龙头、滴水架水龙头：采用台雄三口白色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，便于多用途使用，可拆卸清洗。水槽：采用台雄PP材质，模具成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装。滴水架：采用台雄PP材质，模具成型，耐酸碱腐蚀。

广州荆杰实验设备有限公司研发出PP、不锈钢、玻璃钢、全钢、钢木、铝木、全木等结构的实验台、试验台、仪器台、工作台、操作台、天平台、通风柜、气瓶柜、药品柜、试剂柜、仪器柜、器皿柜等实验室家具及产品；主营地区覆盖广东、广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州等地区。广泛应用在各大院校、科研结构、畜牧、纺织、检验检疫机关、医院行业、以及石油化工、日用化工、矿产分析、生物工程、环境监测、食品、化工、汽车、电子等各行各业。

## 广州荆杰——实验台设计

钢铝木实验台主框架:采用铝合金型材框架，钢木实验台设计，立柱为950mm\*2mm铝合金圆管型材，横梁为34mm\*34mm\*2mm铝合金方管型材，连接件采用模具开发专用实验室高强尼龙插件。表面作抗i氧化处理，再静电粉末喷涂 EPOXYI防护层做耐酸碱耐蚀表面处理，其喷涂 EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格;框架静态承重>150公斤;框架结构合理，活多变，稳定性强，可按客户求进行多种组合;主体钢框架可直接悬挂柜体，无须破坏实验室墙体与地面。

## 广州荆杰——实验台设计

铝木结构，全部采用18mm厚E1级密度板双贴三聚青胺板。外露板边采用2mm厚优质pvc封边，寿命长，不变色。上部板式无缝框架玻璃对开门，内置4条升降滑轨，二块18mm厚E1级密度板双贴三聚青胺活动隔板，化学实验室实验台设计，下加“口”型铝合金框，通风实验台设计，高度可调。下部板式对开门；一块18mm厚E1级密度板双贴三聚青胺板活动隔板，下加“口”型铝合金框，内置4条升降滑轨，高度可调。采用国产175度优质铰链，开关10万次以上。

荆杰实验设备(图)-化学实验室实验台设计-广东实验台设计由广州荆杰实验设备有限公司提供。广州荆杰实验设备有限公司(www.jingjie-lab.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州荆杰——您可信赖的朋友，公司地址：广州天河区吉山坑尾路13号，联系人：王小姐。