

朗飒智能 江西电商物流快递打印贴标机

产品名称	朗飒智能 江西电商物流快递打印贴标机
公司名称	朗飒智能科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区机器人产业园涓星路1955号
联系电话	13636394809

产品详情

打印贴标机如何安装？

打印贴标机在进行安装的时候一定要添加标签，添加标签的时候要确保整个标签的受压情况，如果压力比较大，那么在添加标签的时候，同样也会引起整个标签所产生错位，同时也会加速整个结构出现磨损，这种情况下在添加标签的时候一定要保证标签对齐，第1张标签基本上还是在此期间要保证0.2毫米左右的标签条全部都压在边条上，等到打开之后转成海绵，电商物流快递打印贴标机价格，就需要把整个标签全部都压在瓶子上，给标签带来更好的定位。

自动打印贴标机使用过程中的一些维修小技巧

1、自动打印贴标机--压刷装置的调整

标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。压刷横扫容器的重叠间隙为：单个压刷为10mm~15mm，组合压刷为5mm~10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm~2mm。压瓶头的调节。压瓶头在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

2、自动打印贴标机--标签盒的调节

标盒中心线，标站中心轴与标签纸相切，标板中心轴三点成一线，调整标板与标签纸相切(0距离)，江西电商物流快递打印贴标机，再将标盒移近1mm~2mm即可。标纸在标盒与两边压条的间隙应在0.8mm-1mm之间，电商物流快递打印贴标机哪家好，间隙太大造成标纸在标盒里移位，出现斜标，间隙太小会造成推标不畅。标盒抓标钩位置的调节：上下、左右的抓标钩在同一垂直平面上并且均匀吃力于标纸，则

可顺利抓标。标签供给滚轮的调节：在没有标签的时候，标签压板能够压到标签盒的更前端并且装有标签时，标签钩指附近的标签不能被压坏。

3、自动打印贴标机--进瓶星轮、出瓶星轮、进瓶螺旋杆的调整

在对进、出瓶星轮和进瓶螺旋杆进行调整时，以标机的压瓶头为准。首先调整进瓶星轮，当压瓶头刚好压倒瓶子时，调整进瓶星轮，使瓶子位于星轮凹槽中间。进瓶螺旋杆的调整：以进瓶星轮为准，当瓶子位于进瓶星轮凹槽正中间时，调整螺旋杆，使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子但不产生位移。出瓶星轮的调整：当压瓶头刚刚抬起，调整星轮使瓶子位于星轮的凹槽中间。

4、自动打印贴标机--标站的调整

刮胶板与胶辊的调整：刮胶板与胶辊在整个长度内不能出现间隙，如果有间隙可以通过调整偏心螺栓来调整刮胶板。胶辊与标板的调节：标板与胶辊之间只是相互接触而没有任何压力。间隙过大，标板上胶过多，造成甩胶。间隙过小，接触太紧，会将胶水挤走，标板半边没有胶水。实践证明，标板与胶辊间隙在0.1mm~0.2mm之间为更佳。可以通过调整胶辊下部的轴承座来实现，必要时对胶辊上部的轴承进行调节。

关于塑料瓶贴标机的特点可分为以下几点：

1：集三至四种贴标品种于一机，只需要更换模具便能实现不同品种、型号的贴标。

2：多瓶型的弹性选择:可贴圆瓶、方瓶、椭圆瓶等，也可选择现在市场很多饮料矿泉水厂家多数都是采用了塑料瓶的材质，其实仔细看一下，每瓶塑料瓶矿泉水瓶子在出厂的时候都贴有对应的出厂标签，它是怎么把标签贴上去的呢，就用到了这款设备—塑料瓶贴标机，那么什么是塑料瓶贴标机呢?有什么特点，电商物流快递打印贴标机怎么样，速度，价格呢?

塑料瓶贴标机就是针对于塑料瓶，pet，pe，聚氯乙烯瓶子套标签的一款设备。贴瓶口或瓶身。

3：造型精巧美观，整体构架结实，使用时更为轻巧灵活。

4:单定位式中心导柱，标签导送更加稳定。

5:标签控制电眼架:独创尾翼与电眼结合，提高膜料切断精度。

6:单机同步驱动刷下:射标精准，不偏标、不飞标。

朗飒智能-江西电商物流快递打印贴标机由朗飒智能科技（上海）有限公司提供。朗飒智能科技（上海）有限公司（www.langsar.com）位于上海市宝山区机器人产业园涓星路1955号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朗飒智能科技在其它中享有良好的声誉。朗飒智能科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朗飒智能科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。