

氟胶夹布v型组合厂家 济南氟胶夹布v型组合 飞达液压密封

产品名称	氟胶夹布v型组合厂家 济南氟胶夹布v型组合 飞达液压密封
公司名称	河北飞达液压密封件厂天津分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城二区6栋30号
联系电话	15822682760

产品详情

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

J型无骨架油封(化工部标准HG4-338-66)

产品用途：用于旋转轴的密封

产品硬度：80±5°A

工作压力：0.03Mpa

工作温度：40~+120

标准来源：HG4-338-66(J无) HG4-339-66(U无)

利用高强度橡胶加入新的刚性大的补强填料，以达不用纤维骨架的目的。这也是当今橡胶工业研究开发的又一方向。它的好处是，济南氟胶夹布v型组合，可以充分利用现有生产设备，氟胶夹布v型组合型号，使产品结构简化，降低成本，提高竞争能力。类似的研究还有：保持有规律构性、采用交互聚合、光聚合等高新技术的延伸结晶性橡胶等等。

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

夹布油封还可以提供一个格外的密封唇口，以保护密封唇面自己免受灰尘和其他微小固体杂质的侵吞。在密封唇口自己（主唇口）和格外（次）唇口之间参加得当的润滑剂可裁减磨损，氟胶夹布v型组合厂家，延缓腐。夹布油封还可以提供一个格外的密封唇口，氟胶夹布v型组合价格，

以保护密封唇面自己免受灰尘和其他微小固体杂质的侵吞。在密封唇口自己（主唇口）和格外（次）唇口之间参加得当的润滑剂可裁减磨损，延缓腐。

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

专业批发液压油缸用加布V型组合 钢厂用V型组合 加布蕾型圈 加布鼓型圈 耐高温氟胶加布V组。夹布油封的常用橡胶材料有：氟橡胶，等。选择油封的材料时，必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性。在选择油封材料时应予注意。详情请参照:橡胶种类及特性。油封的工作范围与油封使用的材料有关：材料为丁晴橡胶（NBR）时为-40~120 ，氟橡胶（FPM）-25~300 。

氟胶夹布v型组合厂家-济南氟胶夹布v型组合-飞达液压密封由河北飞达液压密封件厂天津分公司提供。河北飞达液压密封件厂天津分公司（www.tjfdyymf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！