

# 天联牌KVVRP聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆

产品名称	天联牌KVVRP聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/个
规格参数	天联:天联牌电线电缆 KVVRP:屏蔽控制软电缆 天联牌电线:天联电缆厂家
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 一、适用范围

本产品适用于交流额定电压450/750v及以下配电装置中电器仪表的接线。

### 二、执行标准

GB9330 - 1988

### 三、使用特性

- 1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，敷设环境温度应不低于0℃。
- 2.电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆外径的12倍。

### 四、型号、名称、工作条件

型号

名称

工作条件

KVV

聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

室内、电缆沟、管道固定场合

KVVP

聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆

室内、电缆沟、管道等有屏蔽要求

的固定场合

KVVP2

聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22

聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆

室内、电缆沟、管道、直埋等能承受

较大机械外力等固定场合

KVVR

聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆

室内移动要求柔软场合

KVVRP

聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆

室内移动要求柔软屏蔽等场合

KVVP2 - 22

聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

室内、电缆沟、管道、直埋等有屏

蔽要求并能承受较大机械外力等固

定场合

KYJV

KYJV22

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套（钢带铠装）控制电缆

工作条件同KVV，特点是耐高温受热

不变形

注：可根据用户要求生产（ZRC）阻燃型、（NH）耐火型、（IA）本安型。

## 五、规格范围

型号 标称截面（mm<sup>2</sup>）

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10