

周口pc砖 欣隆 量大从优 pc砖价格

产品名称	周口pc砖 欣隆 量大从优 pc砖价格
公司名称	湖北欣隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区西河工业园
联系电话	18211759888

产品详情

如何防止PC彩砖断裂？

在各种广场上使用PC彩砖，可以有效地防止水土流失，仿花岗岩pc砖，增强绿化作用。但由于各种质量原因，砖体也出现了许多裂缝。鉴于这些不利条件，我们可以采取一定的措施加以消除。PC彩砖生产中，pc砖价格，对原料的控制是打破彩砖的途径。在选择原材料进厂时，应根据原材料的不同质量，周口pc砖，严格监控和筛选原材料的质量。特别是水灰比在彩砖制备原料中的应用。水灰比不宜过大或过小，否则会引起裂缝。相反，pc砖厂，如果它比较小，也可能是生产PC彩砖后，砖和石的层不牢固，以后就不能长期使用了。

pc砖受欢迎的原因

- 1、pc砖作为住宅产业化的一种模式，以其快速、高性价比、节能、环保、降耗的优势而倍受青睐。
- 2、PC砖表面用专用设备和刀具高速打磨，与普通花岗岩铺地砖相比，高出近一倍，能有效地起到防滑作用。
- 3、pc砖颜色古朴，自然，切割面形成自然纹理，同时烧结砖通体颜色一致，经多年使用后仍不失其本色。经特殊工艺生产的窑变砖，过火砖，仿古砖及手工砖尤其适合古建筑及古街区修复。

pc彩砖的配方

- 1、粘土：要带有一定量的疏松颗粒物，以利于拌混凝土。含沙量少的粘土，可在土中配砂。含沙量少又偏硬的粘土，须碾碎后另配砂。

2、混凝土：掺加10%的425#一般粉煤灰水泥，能提升砖的强度和耐磨性能，浸泡后不裂开。不然，一般砖会出现裂开状况。

3、减水剂：掺加少量减水剂(提升剂)，除提升砖的硬块强度外，还能降低混凝土使用量，减少工艺品成本费。

4、水：需水量适度，砖的强度就高。成形水份少，砖的强度则差，原材料在模内摩擦阻力大，单双面充压，砖底边不密实度;成形水份多，底边湿冷，脱模时非常容易撞坏。当碎石土含水量为3—5%，成形时的需水量以10%为宜。若原材料细沙过多，则降到8%。

周口pc砖-欣隆 量大从优-

pc砖价格由湖北欣隆建材有限公司提供。湖北欣隆建材有限公司(www.wyjjc01.com)是安徽合肥,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欣隆建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欣隆建材更加美好的未来。同时本公司(www.pccaizhuan.com)还是从事pc彩砖,合肥pc彩砖,安徽pc彩砖的厂家,欢迎来电咨询。