

防腐伴热带 旭诚 陕西伴热带

产品名称	防腐伴热带 旭诚 陕西伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

电伴热带规范安装的注意事项1、电气专业：根据设计确定电源点（即温控器或电源接线盒）位置，冷库伴热带，按照电伴热配电图，逐一核对回路编号，防腐伴热带，确认无误后进行动力电缆的敷设；HSE部门：对架空、地理的操作难度等经过分析判断，加强型伴热带，采取有效措施，保证安装的安全与质量。

保温专业：当电伴热带系统安装、调试完毕后对伴热管道保温。应避免金属皮豁口伤害伴热带，尤其注意阀门盒及仪表开口处；避免钻头钻坏伴热带，应适当缩短钻头的长度；避免给金属皮铠上螺丝时损伤伴热带，应选用长度适合的螺丝。

电伴热带安装时不允许交叉重叠，以免产生过热，影响产品正常使用寿命。在细管道伴热也要注意避免过热情况的发生；在潮湿区域，接线盒内可灌注防水胶；在防爆区域，陕西伴热带，防爆温度自动控制器、防爆电源接线盒及电伴热防爆配电箱等通用进出线口应填塞防爆胶泥。

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

电伴热系统施工测试后立即进行保温层安装，并注意以下各点：

对保温层的自身材料要求应严格，必须经过相关部门的检查合格方可使用。

施工时保温层要求干燥，便于施工方便。

保温层外应加防水外罩。

保温层施工时应避免损伤电热带。

保温层施工后应立即对电热带进行绝缘测试。

在保温层外加警示标签注明“内有电热带”更需注明所有配件的位置。

瑞侃电伴热系列产品是为了满足许多工业领域不同的温度需要而设计的。产品型号规格齐全，应用广泛，能解决防冻保温等中的各种疑难问题。* 陆上/海上油田* 炼油工业* 石油化工* 电力工业* 建筑业* 食品及饮料业* 制药* 公用事业设备* 纸浆及纸品* 涂料业等等详细瑞侃电伴热的工程应用请具体联系我们，我们会根据您实际的用途和情况给您制定最适合的电伴热设计。可以将温度保持在高达110度电伴热系统，无蒸汽清洗。QTV系列的自调控，并联电路伴热线广泛应用于管道和储罐的工艺温度维持。它还可以被用于大型管道的防冻保护和要求中等暴露温度的应用。应用区域等级：
危险，1区，2区（气体），21区，22区（灰尘）

普通伴热表面类型： 碳钢 锈钢 塑料 涂漆或未涂漆的金属

防腐伴热带-旭诚(在线咨询)-陕西伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭诚和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xcdbrd.cn）还是从事管道防冻电热带，管道防冻电伴热带，管道防冻伴热带的厂家，欢迎来电咨询。